

三、投标分项报价表

投标人名称：安徽皖水水务发展有限公司 招标项目编号：BZSJ2023CG178号 标包号（如为整包发标项目可不填）：BZSJ2023CG17801

序号	产品名称	产品品牌及规格型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	交货（供货）期	是否属于小、微型企业的产品（是/否）
一、菊花佳苑东区泵房								
菊花佳苑东区泵房装饰装修改造								
1	混凝土构件拆除	品牌：皖水配套 1、构件名称：混凝土设备基础 2、施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	m3	6.69	196.00	1311.24	合同签订后400日历天完成	是
2	设备基础	品牌：皖水配套 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m3	6.69	700.00	4683.00		是
3	基础模板	品牌：皖水配套 1、基础类型：设备基础 2、复合木模板 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	30.68	70.00	2147.60		是
4	块料楼地面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：浅色防滑地面砖 800*800 3、水泥砂浆找平	m2	124.2	105.00	13041.00		是

		4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件						
5	块料墙面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面砖 300*600 3、20mm1:3 水泥砂浆找平 4、清除原墙皮 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	122.58	126.00	15445.08	合同签 订后 400 日历天 完成	是
6	抹灰面油漆	品牌：皖水配套 1、基层类型：腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、部位：天棚 4、原天棚面铲除 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	120.24	42.00	5050.08		是
7	铝方通吊顶	品牌：皖水配套 1、格栅规格、种类：铝方通（颜色业主自选） 2、骨架：轻钢龙骨 3、吊筋安装 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	100.2	175.00	17535.00		是
8	玻璃隔断	品牌：皖水配套 1、边框材料种类、规格：75 铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：10mm 普通钢化玻璃 3、满足使用要求	m2	15.6	140.00	2184.00		是

		4、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签订后 400 日历天完成	
9	排水沟	品牌：皖水配套 1、砌筑材料：标准砖（M5） 2、断面尺寸：内尺寸 300*200mm 3、混凝土种类：C15 混凝土垫层 4、水沟内部表面贴砖 5、水沟内部表面水泥砂浆找平 6、满足使用要求 7、未尽说明部分详见技术参数文件	m	15.2	70.00	1064.00		是
10	水沟篦子	品牌：皖水配套 1、宽度：300mm 2、材质：不锈钢 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m	15.2	140.00	2128.00		是
11	钢质防火门	品牌：皖水配套 1、成品安装：成品钢制乙级防火门 2、五金品种、规格：配套相关五金 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	3.15	350.00	1102.50		是
12	布线	品牌：皖水配套 1、泵房内布线 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	100.2	21.00	2104.20		是

13	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：安全出口+应急灯 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	套	1	35.00	35.00	合同签订后 400 日历天 完成	是
14	拖把池	品牌：皖水配套 1、拖把池 400*300*500 2、成品安装 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	个	1	350.00	350.00		是
15	集水坑盖板	品牌：皖水配套 1、名称：集水坑盖板 2、其他：符合现场实际情况 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	700.00	700.00		是
16	临时供水	品牌：皖水配套 1、名称：临时供水 2、满足泵房改造期间不间断供水要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	3500.00	3500.00		是
17	灭火器	品牌：皖水配套 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：5KG，2 具/组，配灭火器箱 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	组	2	77.00	154.00		是
18	制度牌	品牌：皖水配套 1、制度牌制作与安装 2、满足使用要求	项	1	350.00	350.00		是

		3、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签订后 400 日历天完成	
19	拆除	品牌：皖水配套 1、名称：管道、设备拆除 2、专业人员拆除，运至业主指定地点	项	1	2100.00	2100.00		是
20	垃圾清运	品牌：皖水配套 1、施工单位自行考虑，综合报价，中标后不再调整	项	1	700.00	700.00		是
21	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：LED 灯，照度满足生活泵房要求 2、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	560.00	560.00		是
22	不锈钢挡鼠板	品牌：皖水配套 1、不锈钢挡鼠板，可上下活动，挡鼠板高为 500mm，宽度根据门宽适配 2、未尽说明部分详见技术参数文件	块	1	560.00	560.00		是
菊花佳苑东区泵房设备改造								
1	加压 1 区箱式无负压供水设备	品牌：皖水水务 1、类型：加压区箱式无负压供水设备 2、规格、型号：系统流量：54m ³ /h，扬程 59 米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于 DN65） 3、满足业主使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	177766.00	177766.00	合同签订后 400 日历天完成	是

2	加压2区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：54m³/h，扬程82米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	212697.00	212697.00	合同签订后400日历天完成	是
3	加压3区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：49m³/h，扬程102米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	207958.00	207958.00		是
4	加压4区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：37m³/h，扬程115米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中</p>	套	1	200479.00	200479.00		是

		标后不再调整						
5	水箱	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、规格：容积 56m³，不锈钢 316L 材质，底板 2.5mm，侧一板 2.0mm，侧二板 1.5mm，顶板 1.5mm；含人孔、爬梯、拉筋、呼吸管、液位计、自洁消毒器、液位变送器、溢流管、排污管及排污阀门。</p> <p>2、满足泵房使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	台	1	72800.00	72800.00	合同签订后 400 日历天完成	是
6	双电源柜	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、名称：双电源柜</p> <p>2、规格：满足泵房设备用电负荷使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	台	1	14000.00	14000.00		是
7	电表	<p>品牌：皖水配套</p> <p>1、名称：电表</p> <p>2、规格：独立计量功能，满足泵房使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	1050.00	1050.00		是
8	通风系统	<p>品牌：皖水配套</p> <p>1、设置通风孔并安装排风扇（可自动、手动运行），包含除湿机</p> <p>2、满足泵房使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	项	1	3500.00	3500.00		是

9	排污系统	品牌：皖水配套 1、65JYWQ40-15-4 含控制柜及配套管路系统（一用一备） 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分需施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	套	1	3500.00	3500.00	合同签订后 400 日历天完成	是
10	门禁系统	品牌：海康 1、技术参数：含门禁主机、读卡器、单门磁力锁（含安装支架）、开门按钮、备用电源。支持 TCP/IP 网络通信 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	2100.00	2100.00		是
菊花佳苑东区泵房管道改造								
1	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	2240.00	2240.00	合同签订后 400 日历天完成	是
2	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	3080.00	3080.00		是

3	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	14000.00	14000.00	合同签订后 400 日历天完成	是
4	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	7000.00	7000.00		是
5	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	924.00	1848.00		是
6	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	12600.00	25200.00		是

7	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	1470.00	2940.00	合同签订后 400 日历天完成	是
8	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	2240.00	2240.00		是
9	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	14000.00	14000.00		是
10	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	2240.00	4480.00		是

11	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	14000.00	28000.00	合同签订后 400 日历天完成	是
12	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	3080.00	6160.00		是
13	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备两路进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	4	1400.00	5600.00		是
14	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	1400.00	2800.00		是

15	流量计	品牌：肯特 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	2	4200.00	8400.00	合同签订后 400 日历天 完成	是
16	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：设备两路进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	4	924.00	3696.00		是
17	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	924.00	1848.00		是
18	流量计	品牌：肯特 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	2	3500.00	7000.00		是

19	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN200 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管，市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	16	548.80	8780.80	合同签订后 400 日历天完成	是
20	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN150 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：设备进出水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	60	333.20	19992.00		是
21	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN100 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水管，设备进出水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	72	206.50	14868.00		是
二、菊花佳苑南区泵房								
菊花佳苑南区泵房装饰装修改造								
1	混凝土构件拆除	品牌：皖水配套 1、构件名称：混凝土设备基础 2、施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	m ³	7.15	196.00	1401.40		是

2	设备基础	品牌：皖水配套 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m3	7.15	700.00	5005.00	合同签 订后 400 日历天 完成	是
3	基础模板	品牌：皖水配套 1、基础类型：设备基础 2、复合木模板 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	50.84	70.00	3558.80		是
4	块料楼地面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：浅色防滑地面砖 800*800 3、水泥砂浆找平 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	274.04	105.00	28774.20		是
5	块料墙面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面砖 300*600 3、20mm1:3 水泥砂浆找平 4、清除原墙皮 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	164.16	126.00	20684.16		是

6	抹灰面油漆	品牌：皖水配套 1、基层类型：腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、部位：天棚 4、原天棚面铲除 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	267.84	42.00	11249.28	合同签订后 400 日历天完成	是
7	铝方通吊顶	品牌：皖水配套 1、格栅规格、种类：铝方通（颜色业主自选） 2、骨架：轻钢龙骨 3、吊筋安装 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	223.2	140.00	31248.00		是
8	玻璃隔断	品牌：皖水配套 1、边框材料种类、规格：75 铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：10mm 普通钢化玻璃 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	13.26	140.00	1856.40		是
9	排水沟	品牌：皖水配套 1、砌筑材料：标准砖（M5） 2、断面尺寸：内尺寸 300*200mm 3、混凝土种类：C15 混凝土垫层 4、水沟内部表面贴砖 5、水沟内部表面水泥砂浆找平 6、满足使用要求 7、未尽说明部分详见技术参数文件	m	19	70.00	1330.00		是

10	水沟篦子	品牌：皖水配套 1、宽度：300mm 2、材质：不锈钢 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m	19	140.00	2660.00	合同签订后 400 日历天完成	是
11	钢质防火门	品牌：皖水配套 1、成品安装：成品钢制乙级防火门 2、五金品种、规格：配套相关五金 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	3.15	350.00	1102.50		是
12	布线	品牌：皖水配套 1、泵房内布线 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	223.2	21.00	4687.20		是
13	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：安全出口+应急灯 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	套	1	35.00	35.00		是
14	拖把池	品牌：皖水配套 1、拖把池 400*300*500 2、成品安装 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	个	1	350.00	350.00		是

15	集水坑盖板	品牌：皖水配套 1、名称：集水坑盖板 2、其他：符合现场实际情况 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	700.00	700.00	合同签订后 400 日历天完成	是
16	临时供水	品牌：皖水配套 1、名称：临时供水 2、满足泵房改造期间不间断供水要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	3500.00	3500.00		是
17	灭火器	品牌：皖水配套 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：5KG，2 具/组，配灭火器箱 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	组	2	77.00	154.00		是
18	制度牌	品牌：皖水配套 1、制度牌制作与安装 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	350.00	350.00		是
19	拆除	品牌：皖水配套 1、名称：管道、设备拆除 2、专业人员拆除，运至业主指定地点	项	1	2100.00	2100.00		是
20	垃圾清运	品牌：皖水配套 1、施工单位自行考虑，综合报价，中标后不再调整	项	1	700.00	700.00		是
21	实心砖墙	品牌：皖水配套 1、砖品种、规格、强度级：实心砖墙 24 2、墙体类型：直型	m2	55.8	140.00	7812.00		是

		3、包括墙面抹灰					合同签订后 400 日历天完成	
22	抹灰面油漆(新建墙体)	品牌: 皖水配套 1、基层类型: 腻子 2、油漆品种、刷漆遍数: 底漆一遍、面漆两遍 3、部位: 墙面 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	55.8	42.00	2343.60		是
23	泵房原有消防控制柜移位安装	品牌: 皖水配套 1、名称: 泵房原有消防控制柜移位安装 2、包含柜体基础制作、安装, 电缆桥架制作安装、电缆敷设、电缆压接等, 确保原有的使用功能, 供应商应综合报价, 中标后不再调整。	项	1	2100.00	2100.00		是
24	普通灯具	品牌: 皖水配套 1、名称: LED 灯, 照度满足生活泵房要求 2、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	560.00	560.00		是
25	不锈钢挡鼠板	品牌: 皖水配套 1、不锈钢挡鼠板, 可上下活动, 挡鼠板高为 500mm, 宽度根据门宽适配 2、未尽说明部分详见技术参数文件	块	1	560.00	560.00		是
菊花佳苑南区泵房设备改造								

1	加压1区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压1区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：106m³/h，扬程59米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	285253.00	285253.00	合同签订后400日历天完成	是
2	加压2区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压2区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：20m³/h，扬程82米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	144253.00	144253.00		是
3	水箱	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、规格：容积130m³，不锈钢316L材质，底板2.5mm，侧一板2.0mm，侧二板1.5mm，顶板1.5mm；含人孔、爬梯、拉筋、呼吸管、液位计、自洁消毒器、液位变送器、溢流管、排污管及排污阀门。</p> <p>2、满足泵房使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	台	1	156000.00	156000.00		是

4	双电源柜	品牌：皖水水务 1、名称：双电源柜 2、规格：满足泵房设备用电负荷使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	1	11200.00	11200.00	合同签 订后 400 日历天 完成	是
5	电表	品牌：皖水配套 1、名称：电表 2、规格：独立计量功能，满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	1050.00	1050.00		是
6	通风系统	品牌：皖水配套 1、设置通风孔并安装排风扇（可自动、手动运行），包含除湿机 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	项	1	3500.00	3500.00		是
7	排污系统	品牌：皖水配套 1、65JYWQ40-15-4 含控制柜及配套管路系统（一用一备） 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分需施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	套	1	3500.00	3500.00		是
8	门禁系统	品牌：海康 1、技术参数：含门禁主机、读卡器、单门磁力锁（含安装支架）、开门按钮、备用电源。支持 TCP/IP 网络通信 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	2100.00	2100.00		是

菊花佳苑南区泵房管道改造								
1	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中 标后不再调整	个	1	2240.00	2240.00	合同签订后 400 日历天 完成	是
2	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中 标后不再调整	个	1	3080.00	3080.00		是
3	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中 标后不再调整	个	1	14000.00	14000.00		是
4	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中 标后不再调整	个	1	7000.00	7000.00		是

5	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	924.00	1848.00	合同签订后 400 日历天完成	是
6	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	12600.00	25200.00		是
7	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	1470.00	2940.00		是
8	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	2240.00	2240.00		是

9	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	14000.00	14000.00	合同签订后 400 日历天完成	是
10	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	2240.00	4480.00		是
11	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	14000.00	28000.00		是
12	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	3080.00	6160.00		是

13	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：设备两路进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	1400.00	2800.00	合同签订后 400 日历天完成	是
14	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00		是
15	流量计	品牌：肯特 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	1	4900.00	4900.00		是
16	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备两路进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	1400.00	2800.00		是

17	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00	合同签订后 400 日历天 完成	是
18	流量计	品牌：肯特 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	1	4200.00	4200.00		是
19	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN200 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管，市政进水，设备进出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	46	548.80	25244.80		是
20	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN150 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：设备进出水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	30	333.20	9996.00		是

21	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN100 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	12	206.50	2478.00	合同签订后 400 日历天完成	是
三、菊花佳苑西区泵房								
菊花佳苑西区泵房装饰装修改造								
1	混凝土构件拆除	品牌：皖水配套 1、构件名称：混凝土设备基础 2、施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	m3	6.49	196.00	1272.04	合同签订后 400 日历天完成	是
2	设备基础	品牌：皖水配套 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m3	6.49	700.00	4543.00		是
3	基础模板	品牌：皖水配套 1、基础类型：设备基础 2、复合木模板 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	28.4	70.00	1988.00		是

4	块料楼地面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：浅色防滑地面砖 800*800 3、水泥砂浆找平 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	116.4	105.00	12222.00	合同签 订后 400 日历天 完成	是
5	块料墙面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面砖 300*600 3、20mm1:3 水泥砂浆找平 4、清除原墙皮 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	116.1	126.00	14628.60		是
6	抹灰面油漆	品牌：皖水配套 1、基层类型：腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、部位：天棚 4、原天棚面铲除 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	105.6	42.00	4435.20		是
7	铝方通吊顶	品牌：皖水配套 1、格栅规格、种类：铝方通（颜色业主自选） 2、骨架：轻钢龙骨 3、吊筋安装 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	88	175.00	15400.00		是

8	玻璃隔断	品牌：皖水配套 1、边框材料种类、规格：75 铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：10mm 普通钢化玻璃 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	15.34	140.00	2147.60	合同签 订后 400 日历天 完成	是
9	排水沟	品牌：皖水配套 1、砌筑材料：标准砖（M5） 2、断面尺寸：内尺寸 300*200mm 3、混凝土种类：C15 混凝土垫层 4、水沟内部表面贴砖 5、水沟内部表面水泥砂浆找平 6、满足使用要求 7、未尽说明部分详见技术参数文件	m	14	70.00	980.00		是
10	水沟篦子	品牌：皖水配套 1、宽度：300mm 2、材质：不锈钢 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m	14	140.00	1960.00		是
11	钢质防火门	品牌：皖水配套 1、成品安装：成品钢制乙级防火门 2、五金品种、规格：配套相关五金 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	6.3	350.00	2205.00		是
12	布线	品牌：皖水配套 1、泵房内布线 2、满足使用要求	m2	88	21.00	1848.00		是

		3、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签订后400日历天完成	
13	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：安全出口+应急灯 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	套	2	35.00	70.00		是
14	拖把池	品牌：皖水配套 1、拖把池 400*300*500 2、成品安装 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	个	1	350.00	350.00		是
15	集水坑盖板	品牌：皖水配套 1、名称：集水坑盖板 2、其他：符合现场实际情况 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	700.00	700.00		是
16	临时供水	品牌：皖水配套 1、名称：临时供水 2、满足泵房改造期间不间断供水要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	3500.00	3500.00		是
17	灭火器	品牌：皖水配套 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：5KG，2具/组，配灭火器箱 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	组	2	77.00	154.00		是



18	制度牌	品牌：皖水配套 1、制度牌制作与安装 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	350.00	350.00	合同签订后 400 日历天 完成	是
19	拆除	品牌：皖水配套 1、名称：管道、设备拆除 2、专业人员拆除，运至业主指定地点	项	1	2100.00	2100.00		是
20	垃圾清运	品牌：皖水配套 1、施工单位自行考虑，综合报价，中标后不再调整	项	1	700.00	700.00		是
21	电力电缆	品牌：绿宝 1、规格：YJY-4*70+1*35 2、其他：包含桥架制作安装、电缆敷设、电缆头制作压接等 3、未尽说明部分详见技术参数文件	m	55	175.00	9625.00		是
22	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：LED 灯，照度满足生活泵房要求 2、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	560.00	560.00		是
23	不锈钢挡鼠板	品牌：皖水配套 1、不锈钢挡鼠板，可上下活动，挡鼠板高为 500mm，宽度根据门宽适配 2、未尽说明部分详见技术参数文件	块	2	560.00	1120.00		是
菊花佳苑西区泵房设备改造								

1	加压1区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压1区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：61m³/h，扬程59米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	219778.00	219778.00	合同签订后400日历天完成	是
2	加压2区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压2区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：61m³/h，扬程82米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	236358.00	236358.00		是
3	加压3区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压3区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：55m³/h，扬程102米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中</p>	套	1	242102.00	242102.00		是

		标后不再调整						
4	加压4区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压4区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：42m³/h，扬程115米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	209009.00	209009.00	合同签订后400日历天完成	是
5	水箱	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、规格：容积56m³，不锈钢316L材质，底板2.5mm，侧一板2.0mm，侧二板1.5mm，顶板1.5mm；含人孔、爬梯、拉筋、呼吸管、液位计、自洁消毒器、液位变送器、溢流管、排污管及排污阀门。</p> <p>2、满足泵房使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	台	1	72800.00	72800.00		是
6	双电源柜	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、名称：双电源柜</p> <p>2、规格：满足泵房设备用电负荷使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	台	1	14000.00	14000.00		是

7	电表	品牌：皖水配套 1、名称：电表 2、规格：独立计量功能，满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	1050.00	1050.00	合同签订后 400 日历天完成	是
8	通风系统	品牌：皖水配套 1、设置通风孔并安装排风扇（可自动、手动运行），包含除湿机 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	项	1	3500.00	3500.00		是
9	排污系统	品牌：皖水配套 1、65JYWQ40-15-4 含控制柜及配套管路系统（一用一备） 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，未尽说明部分需施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	套	1	3500.00	3500.00		是
10	门禁系统	品牌：海康 1、技术参数：含门禁主机、读卡器、单门磁力锁（含安装支架）、开门按钮、备用电源。支持 TCP/IP 网络通信 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	2100.00	2100.00		是
菊花佳苑西区泵房管道改造								

1	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	2240.00	2240.00	合同签订后 400 日历天完成	是
2	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	3080.00	3080.00		是
3	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	14000.00	14000.00		是
4	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	7000.00	7000.00		是

5	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	924.00	1848.00	合同签订后 400 日历天完成	是
6	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	12600.00	25200.00		是
7	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	1470.00	2940.00		是
8	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	2240.00	2240.00		是

9	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	14000.00	14000.00	合同签订后 400 日历天完成	是
10	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	2240.00	4480.00		是
11	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	14000.00	28000.00		是
12	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	3080.00	6160.00		是

13	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备两路进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	4	1400.00	5600.00	合同签订后 400 日历天 完成	是
14	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	1400.00	2800.00		是
15	流量计	品牌：肯特 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	2	4200.00	8400.00		是
16	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：设备两路进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	4	924.00	3696.00		是

17	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	924.00	1848.00	合同签订后 400 日历天完成	是
18	流量计	品牌：肯特 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	2	3500.00	7000.00		是
19	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN200 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管，市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	16	548.80	8780.80		是
20	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN150 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：设备进出水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	60	333.20	19992.00		是

21	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN100 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水管，设备进出水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	72	206.50	14868.00	合同签订后 400 日历天完成	是
四、临漳家园1号泵房								
临漳家园1号泵房装饰装修改造								
1	混凝土构件拆除	品牌：皖水配套 1、构件名称：混凝土设备基础 2、施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	m3	10.56	196.00	2069.76	合同签订后 400 日历天完成	是
2	设备基础	品牌：皖水配套 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m3	10.56	700.00	7392.00		是
3	基础模板	品牌：皖水配套 1、基础类型：设备基础 2、复合木模板 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	71.32	70.00	4992.40		是

4	块料楼地面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：浅色防滑地面砖 800*800 3、水泥砂浆找平 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	297.82	105.00	31271.10	合同签订后 400 日历天完成	是
5	块料墙面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面砖 300*600 3、20mm1:3 水泥砂浆找平 4、清除原墙皮 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	176.58	126.00	22249.08		是
6	抹灰面油漆	品牌：皖水配套 1、基层类型：腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、部位：天棚 4、原天棚面铲除 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	271.8	42.00	11415.60		是
7	铝方通吊顶	品牌：皖水配套 1、格栅规格、种类：铝方通（颜色业主自选） 2、骨架：轻钢龙骨 3、吊筋安装 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	226.5	140.00	31710.00		是

8	玻璃隔断	品牌：皖水配套 1、边框材料种类、规格：75 铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：10mm 普通钢化玻璃 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	16.12	140.00	2256.80	合同签订后 400 日历天完成	是
9	排水沟	品牌：皖水配套 1、砌筑材料：标准砖（M5） 2、断面尺寸：内尺寸 300*200mm 3、混凝土种类：C15 混凝土垫层 4、水沟内部表面贴砖 5、水沟内部表面水泥砂浆找平 6、满足使用要求 7、未尽说明部分详见技术参数文件	m	49.8	70.00	3486.00		是
10	水沟篦子	品牌：皖水配套 1、宽度：300mm 2、材质：不锈钢 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m	49.8	140.00	6972.00		是
11	钢质防火门	品牌：皖水配套 1、成品安装：成品钢制乙级防火门 2、五金品种、规格：配套相关五金 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	7.14	350.00	2499.00		是
12	布线	品牌：皖水配套 1、泵房内布线 2、满足使用要求	m2	226.5	21.00	4756.50		是

		3、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签订后 400 日历天 完成	
13	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：安全出口+应急灯 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	套	2	35.00	70.00		是
14	拖把池	品牌：皖水配套 1、拖把池 400*300*500 2、成品安装 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	个	1	350.00	350.00		是
15	集水坑盖板	品牌：皖水配套 1、名称：集水坑盖板 2、其他：符合现场实际情况 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	700.00	700.00		是
16	临时供水	品牌：皖水配套 1、名称：临时供水 2、满足泵房改造期间不间断供水要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	3500.00	3500.00		是
17	灭火器	品牌：皖水配套 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：5KG，2具/组，配灭火器箱 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	组	2	77.00	154.00		是

18	制度牌	品牌：皖水配套 1、制度牌制作与安装 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	350.00	350.00	合同签订后 400 日历天 完成	是
19	拆除	品牌：皖水配套 1、名称：管道、设备拆除 2、专业人员拆除，运至业主指定地点	项	1	2100.00	2100.00		是
20	垃圾清运	品牌：皖水配套 1、施工单位自行考虑，综合报价，中标后不再调整	项	1	700.00	700.00		是
21	电力电缆	品牌：绿宝 1、规格：YJY-5*95 2、其他：包含桥架制作安装、电缆敷设、电缆头制作压接等 3、未尽说明部分详见技术参数文件	m	45	217.00	9765.00		是
22	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：LED 灯，照度满足生活泵房要求 2、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	560.00	560.00		是
23	不锈钢挡鼠板	品牌：皖水配套 1、不锈钢挡鼠板，可上下活动，挡鼠板高为 500mm，宽度根据门宽适配 2、未尽说明部分详见技术参数文件	块	2	560.00	1120.00		是
临漳家园 1 号泵房设备改造								

1	加压1区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压1区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：54m³/h，扬程62米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	205537.00	205537.00	合同签订后400日历天完成	是
2	加压2区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压2区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：54m³/h，扬程85米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	212697.00	212697.00		是
3	加压3区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压3区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：54m³/h，扬程108米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中</p>	套	1	241560.00	241560.00		是

		标后不再调整						
4	加压4区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压4区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：52m³/h，扬程131米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	246734.00	246734.00	合同签订后400日历天完成	是
5	水箱	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、规格：容积168m³，不锈钢316L材质，底板2.5mm，侧一板2.0mm，侧二板1.5mm，顶板1.5mm；含人孔、爬梯、拉筋、呼吸管、液位计、自洁消毒器、液位变送器、溢流管、排污管及排污阀门。</p> <p>2、满足泵房使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	台	1	201600.00	201600.00		是
6	双电源柜	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、名称：双电源柜</p> <p>2、规格：满足泵房设备用电负荷使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	台	1	15400.00	15400.00		是

7	电表	品牌：皖水配套 1、名称：电表 2、规格：独立计量功能，满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	1050.00	1050.00	合同签 订后 400 日历天 完成	是
8	通风系统	品牌：皖水配套 1、设置通风孔并安装排风扇（可自动、手动运行），包含除湿机 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	项	1	3500.00	3500.00		是
9	排污系统	品牌：皖水配套 1、65JYWQ40-15-4 含控制柜及配套管路系统（一用一备） 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分需施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	套	1	3500.00	3500.00		是
10	门禁系统	品牌：海康 1、技术参数：含门禁主机、读卡器、单门磁力锁（含安装支架）、开门按钮、备用电源。支持 TCP/IP 网络通信 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	2100.00	2100.00		是
临漳家园 1 号泵房管道改造								

1	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00	合同签订后 400 日历天完成	是
2	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1050.00	1050.00		是
3	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	13300.00	13300.00		是
4	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	5180.00	5180.00		是

5	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	924.00	1848.00	合同签订后 400 日历天完成	是
6	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	12600.00	25200.00		是
7	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	1470.00	2940.00		是
8	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00		是

9	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	13300.00	13300.00	合同签 订后 400 日历天 完成	是
10	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	2240.00	4480.00		是
11	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	14000.00	28000.00		是
12	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	3080.00	6160.00		是

13	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备两路进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	8	1400.00	11200.00	合同签订后 400 日历天完成	是
14	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	4	1400.00	5600.00		是
15	流量计	品牌：肯特 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	4	4200.00	16800.00		是
16	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN200 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	16	548.80	8780.80		是

17	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN150 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：市政进水管，设备进出水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	132	333.20	43982.40	合同签订后 400 日历天完成	是
18	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN100 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	16	206.50	3304.00		是
五、临漳家园 2 号泵房								
临漳家园 2 号泵房装饰装修改造								
1	混凝土构件拆除	品牌：皖水配套 1、构件名称：混凝土设备基础 2、施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	m3	7.77	196.00	1522.92	合同签订后 400 日历天完成	是
2	设备基础	品牌：皖水配套 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m3	7.77	700.00	5439.00		是
3	基础模板	品牌：皖水配套 1、基础类型：设备基础 2、复合木模板 3、满足使用要求	m2	43.8	70.00	3066.00		是

		4、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签订后 400 日历天完成	
4	块料楼地面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：浅色防滑地面砖 800*800 3、水泥砂浆找平 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	252.98	105.00	26562.90		是
5	块料墙面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面砖 300*600 3、20mm1:3 水泥砂浆找平 4、清除原墙皮 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	175.91	126.00	22164.66		是
6	抹灰面油漆	品牌：皖水配套 1、基层类型：腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、部位：天棚 4、原天棚面铲除 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	251.02	42.00	10542.84		是
7	铝方通吊顶	品牌：皖水配套 1、格栅规格、种类：铝方通（颜色业主自选） 2、骨架：轻钢龙骨 3、吊筋安装 4、满足使用要求	m2	209.18	140.00	29285.20		是



		5、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签订后 400 日历天完成	
8	玻璃隔断	品牌：皖水配套 1、边框材料种类、规格：75 铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：10mm 普通钢化玻璃 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	16.64	140.00	2329.60		是
9	排水沟	品牌：皖水配套 1、砌筑材料：标准砖（M5） 2、断面尺寸：内尺寸 300*200mm 3、混凝土种类：C15 混凝土垫层 4、水沟内部表面贴砖 5、水沟内部表面水泥砂浆找平 6、满足使用要求 7、未尽说明部分详见技术参数文件	m	48.4	70.00	3388.00		是
10	水沟篦子	品牌：皖水配套 1、宽度：300mm 2、材质：不锈钢 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m	48.4	140.00	6776.00		是
11	钢质防火门	品牌：皖水配套 1、成品安装：成品钢制乙级防火门 2、五金品种、规格：配套相关五金 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	3.15	350.00	1102.50		是

12	布线	品牌：皖水配套 1、泵房内布线 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	209.18	21.00	4392.78	合同签订后 400 日历天完成	是
13	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：安全出口+应急灯 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	套	1	35.00	35.00		是
14	拖把池	品牌：皖水配套 1、拖把池 400*300*500 2、成品安装 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	个	1	350.00	350.00		是
15	集水坑盖板	品牌：皖水配套 1、名称：集水坑盖板 2、其他：符合现场实际情况 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	700.00	700.00		是
16	临时供水	品牌：皖水配套 1、名称：临时供水 2、满足泵房改造期间不间断供水要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	3500.00	3500.00		是
17	灭火器	品牌：皖水配套 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：5KG，2 具/组，配灭火器箱 3、满足使用要求	组	2	77.00	154.00		是

		4、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签订后 400 日历天完成	
18	制度牌	品牌：皖水配套 1、制度牌制作与安装 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	350.00	350.00		是
19	拆除	品牌：皖水配套 1、名称：管道、设备拆除 2、专业人员拆除，运至业主指定地点	项	1	2100.00	2100.00		是
20	垃圾清运	品牌：皖水配套 1、施工单位自行考虑，综合报价，中标后不再调整	项	1	700.00	700.00		是
21	电力电缆	品牌：绿宝 1、规格：YJY-5*95 2、其他：包含桥架制作安装、电缆敷设、电缆头制作压接等 3、未尽说明部分详见技术参数文件	m	45	217.00	9765.00		是
22	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：LED 灯，照度满足生活泵房要求 2、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	560.00	560.00		是
23	不锈钢挡鼠板	品牌：皖水配套 1、不锈钢挡鼠板，可上下活动，挡鼠板高为 500mm，宽度根据门宽适配 2、未尽说明部分详见技术参数文件	块	1	560.00	560.00		是
临漳家园 2 号泵房设备改造								

1	加压1区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压1区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：34m³/h，扬程62米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	162303.00	162303.00	合同签订后400日历天完成	是
2	加压2区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压2区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：34m³/h，扬程85米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	179785.00	179785.00		是
3	加压3区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压3区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：34m³/h，扬程108米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中</p>	套	1	201981.00	201981.00		是

		标后不再调整						
4	加压4区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压4区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：30m³/h，扬程131米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	205113.00	205113.00	合同签订后400日历天完成	是
5	水箱	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、规格：容积96m³，不锈钢316L材质，底板2.5mm，侧一板2.0mm，侧二板1.5mm，顶板1.5mm；含人孔、爬梯、拉筋、呼吸管、液位计、自洁消毒器、液位变送器、溢流管、排污管及排污阀门。</p> <p>2、满足泵房使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	台	1	124800.00	124800.00		是
6	双电源柜	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、名称：双电源柜</p> <p>2、规格：满足泵房设备用电负荷使用要求</p> <p>3、供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	台	1	14000.00	14000.00		是
7	电表	<p>品牌：皖水配套</p> <p>1、名称：电表</p> <p>2、规格：独立计量功能，满足泵房使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中</p>	套	1	1050.00	1050.00		是

		标后不再调整						
8	通风系统	品牌：皖水配套 1、设置通风孔并安装排风扇（可自动、手动运行），包含除湿机 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	项	1	3500.00	3500.00	合同签订后 400 日历天完成	是
9	排污系统	品牌：皖水配套 1、6 JYWQ40-15-4 含控制柜及配套管路系统（一用一备） 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分需施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	套	1	3500.00	3500.00		是
10	门禁系统	品牌：海康 1、技术参数：含门禁主机、读卡器、单门磁力锁（含安装支架）、开门按钮、备用电源。支持 TCP/IP 网络通信 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	2100.00	2100.00		是
临漳家园 2 号泵房管道改造								
1	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00	合同签订后 400 日历天完成	是

2	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1680.00	1680.00	合同签订后 400 日历天 完成	是
3	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	13300.00	13300.00		是
4	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	5180.00	5180.00		是
5	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	924.00	1848.00		是

6	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	12600.00	25200.00	合同签订后 400 日历天 完成	是
7	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	1470.00	2940.00		是
8	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00		是
9	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	13300.00	13300.00		是

10	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	2240.00	4480.00	合同签订后 400 日历天完成	是
11	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	14000.00	28000.00		是
12	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	3080.00	6160.00		是
13	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备两路进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	8	1400.00	11200.00		是

14	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	4	1400.00	5600.00	合同签订后 400 日历天 完成	是
15	流量计	品牌：肯特 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	4	4200.00	16800.00		是
16	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN200 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	16	548.80	8780.80		是
17	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN150 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：市政进水管，设备进出水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	132	333.20	43982.40		是

18	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN100 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	16	206.50	3304.00	合同签订后 400 日历天完成	是
六、临漳家园 3 号泵房								
临漳家园 3 号泵房装饰装修改造								
1	混凝土构件拆除	品牌：皖水配套 1、构件名称：混凝土设备基础 2、施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	m3	7	196.00	1372.00	合同签订后 400 日历天完成	是
2	设备基础	品牌：皖水配套 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m3	7	700.00	4900.00		是
3	基础模板	品牌：皖水配套 1、基础类型：设备基础 2、复合木模板 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	35.64	70.00	2494.80		是

4	块料楼地面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：浅色防滑地面砖 800*800 3、水泥砂浆找平 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	273.64	105.00	28732.20	合同签订后 400 日历天完成	是
5	块料墙面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面砖 300*600 3、20mm1:3 水泥砂浆找平 4、清除原墙皮 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	182.52	126.00	22997.52		是
6	抹灰面油漆	品牌：皖水配套 1、基层类型：腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、部位：天棚 4、原天棚面铲除 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	285.6	42.00	11995.20		是
7	铝方通吊顶	品牌：皖水配套 1、格栅规格、种类：铝方通（颜色业主自选） 2、骨架：轻钢龙骨 3、吊筋安装 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	238	140.00	33320.00		是

8	玻璃隔断	品牌：皖水配套 1、边框材料种类、规格：75 铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：10mm 普通钢化玻璃 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	16.38	140.00	2293.20	合同签 订后 400 日历天 完成	是
9	排水沟	品牌：皖水配套 1、砌筑材料：标准砖（M5） 2、断面尺寸：内尺寸 300*200mm 3、混凝土种类：C15 混凝土垫层 4、水沟内部表面贴砖 5、水沟内部表面水泥砂浆找平 6、满足使用要求 7、未尽说明部分详见技术参数文件	m	53	70.00	3710.00		是
10	水沟篦子	品牌：皖水配套 1、宽度：300mm 2、材质：不锈钢 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m	53	140.00	7420.00		是
11	钢质防火门	品牌：皖水配套 1、成品安装：成品钢制乙级防火门 2、五金品种、规格：配套相关五金 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	6.3	350.00	2205.00		是
12	布线	品牌：皖水配套 1、泵房内布线 2、满足使用要求	m2	238	21.00	4998.00		是

		3、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签订后 400 日历天完成	
13	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：安全出口+应急灯 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	套	2	35.00	70.00		是
14	拖把池	品牌：皖水配套 1、拖把池 400*300*500 2、成品安装 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	个	1	350.00	350.00		是
15	集水坑盖板	品牌：皖水配套 1、名称：集水坑盖板 2、其他：符合现场实际情况 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	700.00	700.00		是
16	临时供水	品牌：皖水配套 1、名称：临时供水 2、满足泵房改造期间不间断供水要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	3500.00	3500.00		是
17	灭火器	品牌：皖水配套 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：5KG，2 具/组，配灭火器箱 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	组	2	77.00	154.00		是

18	制度牌	品牌：皖水配套 1、制度牌制作与安装 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	350.00	350.00	合同签订后 400 日历天完成	是
19	拆除	品牌：皖水配套 1、名称：管道、设备拆除 2、专业人员拆除，运至业主指定地点	项	1	2100.00	2100.00		是
20	垃圾清运	品牌：皖水配套 1、施工单位自行考虑，综合报价，中标后不再调整	项	1	700.00	700.00		是
21	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：LED 灯，照度满足生活泵房要求 2、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	560.00	560.00		是
22	不锈钢挡鼠板	品牌：皖水配套 1、不锈钢挡鼠板，可上下活动，挡鼠板高为 500mm，宽度根据门宽适配 2、未尽说明部分详见技术参数文件	块	2	560.00	1120.00		是
23	电力电缆	品牌：绿宝 1、规格：YJY-5*95 2、其他：包含桥架制作安装、电缆敷设、电缆头制作压接等 3、未尽说明部分详见技术参数文件	m	40	217.00	8680.00		是
临漳家园 3 号泵房设备改造								

1	加压1区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压1区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：30m³/h，扬程62米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	162303.00	162303.00	合同签订后400日历天完成	是
2	加压2区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压2区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：30m³/h，扬程85米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	179785.00	179785.00		是
3	加压3区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压3区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：30m³/h，扬程108米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中</p>	套	1	216340.00	216340.00		是

		标后不再调整						
4	加压4区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压4区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：28m³/h，扬程131米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	205113.00	205113.00	合同签订后400日历天完成	是
5	水箱	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、规格：容积72m³，不锈钢316L材质，底板2.5mm，侧一板2.0mm，侧二板1.5mm，顶板1.5mm；含人孔、爬梯、拉筋、呼吸管、液位计、自洁消毒器、液位变送器、溢流管、排污管及排污阀门。</p> <p>2、满足泵房使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	台	1	93600.00	93600.00		是
6	双电源柜	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、名称：双电源柜</p> <p>2、规格：满足泵房设备用电负荷使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	台	1	12600.00	12600.00		是

7	电表	品牌：皖水配套 1、名称：电表 2、规格：独立计量功能，满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	1050.00	1050.00	合同签订后 400 日历天完成	是
8	通风系统	品牌：皖水配套 1、设置通风孔并安装排风扇（可自动、手动运行），包含除湿机 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	项	1	3500.00	3500.00		是
9	排污系统	品牌：皖水配套 1、65JYWQ40-15-4 含控制柜及配套管路系统（一用一备） 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分需施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	套	1	3500.00	3500.00		是
10	门禁系统	品牌：海康 1、技术参数：含门禁主机、读卡器、单门磁力锁（含安装支架）、开门按钮、备用电源。支持 TCP/IP 网络通信 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	2100.00	2100.00		是
临漳家园 3 号泵房管道改造								

1	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00	合同签订后 400 日历天完成	是
2	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1680.00	1680.00		是
3	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	13300.00	13300.00		是
4	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	5180.00	5180.00		是

5	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	924.00	1848.00	合同签订后 400 日历天完成	是
6	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	12600.00	25200.00		是
7	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	1470.00	2940.00		是
8	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00		是

9	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	13300.00	13300.00	合同签订后 400 日历天 完成	是
10	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	2240.00	4480.00		是
11	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	14000.00	28000.00		是
12	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	3080.00	6160.00		是


13	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备两路进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	8	1400.00	11200.00	合同签订后 400 日历天完成	是
14	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	4	1400.00	5600.00		是
15	流量计	品牌：肯特 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	4	4200.00	16800.00		是
16	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN200 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	16	548.80	8780.80		是

17	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN150 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：市政进水管，设备进水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	132	333.20	43982.40	合同签订后 400 日历天完成	是
18	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN100 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	16	206.50	3304.00		是
七、南湖家园北侧泵房								
南湖家园北侧泵房装饰装修改造								
1	设备基础	品牌：皖水配套 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m3	5.39	700.00	3773.00	合同签订后 400 日历天完成	是
2	基础模板	品牌：皖水配套 1、基础类型：设备基础 2、复合木模板 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	28.6	70.00	2002.00		是

3	块料楼地面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：浅色防滑地面砖 800*800 3、水泥砂浆找平 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	227.8	105.00	23919.00	合同签 订后 400 日历天 完成	是
4	块料墙面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面砖 300*600 3、20mm1:3 水泥砂浆找平 4、清除原墙皮 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	177.66	126.00	22385.16		是
5	抹灰面油漆	品牌：皖水配套 1、基层类型：腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、部位：天棚 4、原天棚面铲除 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	239.04	42.00	10039.68		是
6	铝方通吊顶	品牌：皖水配套 1、格栅规格、种类：铝方通（颜色业主自选） 2、骨架：轻钢龙骨 3、吊筋安装 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	199.2	140.00	27888.00		是

7	玻璃隔断	品牌：皖水配套 1、边框材料种类、规格：75 铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：10mm 普通钢化玻璃 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	18.72	140.00	2620.80	合同签订后 400 日历天完成	是
8	排水沟	品牌：皖水配套 1、砌筑材料：标准砖（M5） 2、断面尺寸：内尺寸 300*200mm 3、混凝土种类：C15 混凝土垫层 4、水沟内部表面贴砖 5、水沟内部表面水泥砂浆找平 6、满足使用要求 7、未尽说明部分详见技术参数文件	m	44.2	70.00	3094.00		是
9	水沟篦子	品牌：皖水配套 1、宽度：300mm 2、材质：不锈钢 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m	44.2	140.00	6188.00		是
10	钢质防火门	品牌：皖水配套 1、成品安装：成品钢制乙级防火门 2、五金品种、规格：配套相关五金 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	6.3	350.00	2205.00		是
11	布线	品牌：皖水配套 1、泵房内布线 2、满足使用要求	m2	199.2	21.00	4183.20		是

		3、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签订后 400 日历天 完成	
12	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：安全出口+应急灯 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	套	2	35.00	70.00		是
13	拖把池	品牌：皖水配套 1、拖把池 400*300*500 2、成品安装 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	个	1	350.00	350.00		是
14	集水坑盖板	品牌：皖水配套 1、名称：集水坑盖板 2、其他：符合现场实际情况 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	700.00	700.00		是
15	临时供水	品牌：皖水配套 1、名称：临时供水 2、满足泵房改造期间不间断供水要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	3500.00	3500.00		是
16	灭火器	品牌：皖水配套 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：5KG，2具/组，配灭火器箱 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	组	2	77.00	154.00		是



17	制度牌	品牌：皖水配套 1、制度牌制作与安装 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	350.00	350.00	合同签订后 400 日历天完成	是
18	拆除	品牌：皖水配套 1、名称：管道、设备拆除 2、专业人员拆除，运至业主指定地点	项	1	2100.00	2100.00		是
19	垃圾清运	品牌：皖水配套 1、施工单位自行考虑，综合报价，中标后不再调整	项	1	700.00	700.00		是
20	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：LED 灯，照度满足生活泵房要求 2、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	560.00	560.00		是
21	不锈钢挡鼠板	品牌：皖水配套 1、不锈钢挡鼠板，可上下活动，挡鼠板高为 500mm，宽度根据门宽适配 2、未尽说明部分详见技术参数文件	块	2	560.00	1120.00		是
南湖家园北侧泵房设备改造								
1	加压 1 区箱式无负压供水设备	品牌：皖水水务 1、类型：加压 1 区箱式无负压供水设备 2、规格、型号：系统流量：30m ³ /h，扬程 62 米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于 DN65） 3、满足业主使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	157670.00	157670.00	合同签订后 400 日历天完成	是

2	加压2区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压2区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：27m³/h，扬程81米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	161823.00	161823.00	合同签订后400日历天完成	是
3	加压3区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压3区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：28m³/h，扬程111米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	189141.00	189141.00		是
4	水箱	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、规格：容积56m³，不锈钢316L材质，底板2.5mm，侧一板2.0mm，侧二板1.5mm，顶板1.5mm；含人孔、爬梯、拉筋、呼吸管、液位计、自洁消毒器、液位变送器、溢流管、排污管及排污阀门。</p> <p>2、满足泵房使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	台	1	72800.00	72800.00		是

5	双电源柜	品牌：皖水水务 1、名称：双电源柜 2、规格：满足泵房设备用电负荷使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	1	11200.00	11200.00	合同签订后 400 日历天完成	是
6	电表	品牌：皖水配套 1、名称：电表 2、规格：独立计量功能，满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	1050.00	1050.00		是
7	通风系统	品牌：皖水配套 1、设置通风孔并安装排风扇（可自动、手动运行），包含除湿机 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	项	1	3500.00	3500.00		是
8	排污系统	品牌：皖水配套 1、65JYWQ40-15-4 含控制柜及配套管路系统（一用一备） 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分需施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	套	1	3500.00	3500.00		是
9	门禁系统	品牌：海康 1、技术参数：含门禁主机、读卡器、单门磁力锁（含安装支架）、开门按钮、备用电源。支持 TCP/IP 网络通信 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	2100.00	2100.00		是

南湖家园北侧泵房管道改造								
1	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00	合同签订后 400 日历天完成	是
2	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1680.00	1680.00		是
3	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	13300.00	13300.00		是
4	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	5180.00	5180.00		是

5	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	924.00	1848.00	合同签订后 400 日历天完成	是
6	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	12600.00	25200.00		是
7	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	1470.00	2940.00		是
8	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00		是

9	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	13300.00	13300.00	合同签订后 400 日历天 完成	是
10	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	2240.00	4480.00		是
11	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	14000.00	28000.00		是
12	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	3080.00	6160.00		是

13	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：设备两路进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	6	924.00	5544.00	合同签订后 400 日历天完成	是
14	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	3	924.00	2772.00		是
15	流量计	品牌：肯特 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	3	3500.00	10500.00		是
16	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN200 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	16	548.80	8780.80		是

17	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN150 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：市政进水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	12	333.20	3998.40	合同签订后 400 日历天完成	是
18	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN100 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：设备进水管、水箱进水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	90	206.50	18585.00		是
八、南湖家园南侧泵房								
南湖家园南侧泵房装饰装修改造								
1	设备基础	品牌：皖水配套 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m3	5.14	700.00	3598.00	合同签订后 400 日历天完成	是
2	基础模板	品牌：皖水配套 1、基础类型：设备基础 2、复合木模板 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	25.36	70.00	1775.20		是

3	块料楼地面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：浅色防滑地面砖 800*800 3、水泥砂浆找平 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	182.22	105.00	19133.10	合同签订后 400 日历天 完成	是
4	块料墙面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面砖 300*600 3、20mm1:3 水泥砂浆找平 4、清除原墙皮 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	150.8	126.00	19000.80		是
5	抹灰面油漆	品牌：皖水配套 1、基层类型：腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、部位：天棚 4、原天棚面铲除 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	197.56	42.00	8297.52		是
6	抹灰面油漆(新建墙体)	品牌：皖水配套 1、基层类型：腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、部位：墙面 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	75.4	42.00	3166.80		是

7	铝方通吊顶	品牌：皖水配套 1、格栅规格、种类：铝方通（颜色业主自选） 2、骨架：轻钢龙骨 3、吊筋安装 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	161.16	175.00	28203.00	合同签订后400日历天完成	是
8	玻璃隔断	品牌：皖水配套 1、边框材料种类、规格：75 铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：10mm 普通钢化玻璃 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	18.72	140.00	2620.80		是
9	排水沟	品牌：皖水配套 1、砌筑材料：标准砖（M5） 2、断面尺寸：内尺寸 300*200mm 3、混凝土种类：C15 混凝土垫层 4、水沟内部表面贴砖 5、水沟内部表面水泥砂浆找平 6、满足使用要求 7、未尽说明部分详见技术参数文件	m	32.9	70.00	2303.00		是
10	水沟篦子	品牌：皖水配套 1、宽度：300mm 2、材质：不锈钢 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m	32.9	140.00	4606.00		是

11	钢质防火门	品牌：皖水配套 1、成品安装：成品钢制乙级防火门 2、五金品种、规格：配套相关五金 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	6.3	350.00	2205.00	合同签订后 400 日历天 完成	是
12	布线	品牌：皖水配套 1、泵房内布线 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	161.16	21.00	3384.36		是
13	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：安全出口+应急灯 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	套	2	35.00	70.00		是
14	拖把池	品牌：皖水配套 1、拖把池 400*300*500 2、成品安装 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	个	1	350.00	350.00		是
15	集水坑盖板	品牌：皖水配套 1、名称：集水坑盖板 2、其他：符合现场实际情况 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	700.00	700.00		是
16	临时供水	品牌：皖水配套 1、名称：临时供水 2、满足泵房改造期间不间断供水要求	项	1	3500.00	3500.00		是

		3、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签订后 400 日历天完成	
17	灭火器	品牌：皖水配套 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：5KG，2具/组，配灭火器箱 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	组	2	77.00	154.00		是
18	制度牌	品牌：皖水配套 1、制度牌制作与安装 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	350.00	350.00		是
19	拆除	品牌：皖水配套 1、名称：管道、设备拆除 2、专业人员拆除，运至业主指定地点	项	1	2100.00	2100.00		是
20	垃圾清运	品牌：皖水配套 1、施工单位自行考虑，综合报价，中标后不再调整	项	1	700.00	700.00		是
21	实心砖墙	品牌：皖水配套 1、砖品种、规格、强度级：实心砖墙 24 2、墙体类型：直型 3、包括墙面抹灰	m2	75.4	140.00	10556.00		是
22	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：LED 灯，照度满足生活泵房要求 2、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	560.00	560.00		是
23	不锈钢挡鼠板	品牌：皖水配套 1、不锈钢挡鼠板，可上下活动，挡鼠板高为 500mm，宽度根据门宽适配 2、未尽说明部分详见技术参数文件	块	2	560.00	1120.00		是

南湖家园南侧泵房设备改造								
1	加压1区箱式无负压供水设备	品牌：皖水水务 1、类型：加压1区箱式无负压供水设备 2、规格、型号：系统流量：29m ³ /h，扬程62米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65） 3、满足业主使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	162303.00	162303.00	合同签 订后400 日历天 完成	是
2	加压2区箱式无负压供水设备	品牌：皖水水务 1、类型：加压2区箱式无负压供水设备 2、规格、型号：系统流量：26m ³ /h，扬程81米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65） 3、满足业主使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	158522.00	158522.00		是
3	加压3区箱式无负压供水设备	品牌：皖水水务 1、类型：加压3区箱式无负压供水设备 2、规格、型号：系统流量：23m ³ /h，扬程111米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65） 3、满足业主使用要求	套	1	160588.00	160588.00		是

		4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整						
4	水箱	品牌：皖水水务 1、规格：容积 48m³，不锈钢 316L 材质，底板 2.5mm，侧一板 2.0mm，侧二板 1.5mm，顶板 1.5mm；含人孔、爬梯、拉筋、呼吸管、液位计、自洁消毒器、液位变送器、溢流管、排污管及排污阀门。 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	1	67200.00	67200.00	合同签订后 400 日历天完成	是
5	双电源柜	品牌：皖水水务 1、名称：双电源柜 2、规格：满足泵房设备用电负荷使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	1	11200.00	11200.00		是
6	电表	品牌：皖水配套 1、名称：电表 2、规格：独立计量功能，满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	1050.00	1050.00		是
7	通风系统	品牌：皖水配套 1、设置通风孔并安装排风扇（可自动、手动运行），包含除湿机 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	项	1	3500.00	3500.00		是

8	排污系统	品牌：皖水配套 1、65JYWQ40-15-4 含控制柜及配套管路系统（一用一备） 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分需施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	套	1	3500.00	3500.00	合同签订后 400 日历天完成	是
9	门禁系统	品牌：海康 1、技术参数：含门禁主机、读卡器、单门磁力锁（含安装支架）、开门按钮、备用电源。支持 TCP/IP 网络通信 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	2100.00	2100.00		是
南湖家园南侧泵房管道改造								
1	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00	合同签订后 400 日历天完成	是
2	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1680.00	1680.00		是

3	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	13300.00	13300.00	合同签订后 400 日历天完成	是
4	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	5180.00	5180.00		是
5	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	924.00	924.00		是
6	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	12600.00	12600.00		是

7	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1470.00	1470.00	合同签订后 400 日历天完成	是
8	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00		是
9	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	13300.00	13300.00		是
10	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	2240.00	4480.00		是

11	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	14000.00	28000.00	合同签订后 400 日历天完成	是
12	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	3080.00	6160.00		是
13	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备两路进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	6	1400.00	8400.00		是
14	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	3	1400.00	4200.00		是

15	流量计	品牌：肯特 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	3	4200.00	12600.00	合同签订后 400 日历天完成	是
16	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN200 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	9	548.80	4939.20		是
17	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN150 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：市政进水管，设备进出水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	90	333.20	29988.00		是
18	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN100 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	12	206.50	2478.00		是
九、宋汤河还原小区北区泵房								
宋汤河还原小区北区泵房装饰装修改造								

1	混凝土构件拆除	品牌：皖水配套 1、构件名称：混凝土设备基础 2、施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	m3	7.07	196.00	1385.72	合同签 订后 400 日历天 完成	是
2	设备基础	品牌：皖水配套 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m3	7.07	700.00	4949.00		是
3	基础模板	品牌：皖水配套 1、基础类型：设备基础 2、复合木模板 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	35.84	70.00	2508.80		是
4	块料楼地面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：浅色防滑地面砖 800*800 3、水泥砂浆找平 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	159.36	105.00	16732.80		是
5	块料墙面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面砖 300*600 3、20mm1:3 水泥砂浆找平 4、清除原墙皮 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	125.23	126.00	15778.98		是

6	抹灰面油漆	品牌：皖水配套 1、基层类型：腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、部位：天棚 4、原天棚面铲除 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	148.22	42.00	6225.24	合同签订后 400 日历天完成	是
7	铝方通吊顶	品牌：皖水配套 1、格栅规格、种类：铝方通（颜色业主自选） 2、骨架：轻钢龙骨 3、吊筋安装 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	123.52	175.00	21616.00		是
8	玻璃隔断	品牌：皖水配套 1、边框材料种类、规格：75 铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：10mm 普通钢化玻璃 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	15.08	140.00	2111.20		是
9	排水沟	品牌：皖水配套 1、砌筑材料：标准砖（M5） 2、断面尺寸：内尺寸 300*200mm 3、混凝土种类：C15 混凝土垫层 4、水沟内部表面贴砖 5、水沟内部表面水泥砂浆找平 6、满足使用要求 7、未尽说明部分详见技术参数文件	m	32.8	70.00	2296.00		是

10	水沟篦子	品牌：皖水配套 1、宽度：300mm 2、材质：不锈钢 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m	32.8	140.00	4592.00	合同签订后400日历天完成	是
11	钢质防火门	品牌：皖水配套 1、成品安装：成品钢制乙级防火门 2、五金品种、规格：配套相关五金 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	6.3	350.00	2205.00		是
12	布线	品牌：皖水配套 1、泵房内布线 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	123.52	21.00	2593.92		是
13	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：安全出口+应急灯 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	套	2	35.00	70.00		是
14	拖把池	品牌：皖水配套 1、拖把池 400*300*500 2、成品安装 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	个	1	350.00	350.00		是

15	集水坑盖板	品牌：皖水配套 1、名称：集水坑盖板 2、其他：符合现场实际情况 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	700.00	700.00	合同签 订后 400 日历天 完成	是
16	临时供水	品牌：皖水配套 1、名称：临时供水 2、满足泵房改造期间不间断供水要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	3500.00	3500.00		是
17	灭火器	品牌：皖水配套 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：5KG，2具/组，配灭火器箱 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	组	2	77.00	154.00		是
18	制度牌	品牌：皖水配套 1、制度牌制作与安装 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	350.00	350.00		是
19	拆除	品牌：皖水配套 1、名称：管道、设备拆除 2、专业人员拆除，运至业主指定地点	项	1	2100.00	2100.00		是
20	垃圾清运	品牌：皖水配套 1、施工单位自行考虑，综合报价，中标后不再调整	项	1	700.00	700.00		是
21	电力电缆	品牌：绿宝 1、规格：YJY-4*70 2、其他：包含桥架制作安装、电缆敷设、电缆头制作压接等	m	30	175.00	5250.00		是

		3、未尽说明部分详见技术参数文件						
22	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：LED 灯，照度满足生活泵房要求 2、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	560.00	560.00	合同签订后 400 日历天完成	是
23	不锈钢挡鼠板	品牌：皖水配套 1、不锈钢挡鼠板，可上下活动，挡鼠板高为 500mm，宽度根据门宽适配 2、未尽说明部分详见技术参数文件	块	2	560.00	1120.00		是
宋汤河还原尔区北区泵房设备改造								
1	加压 1 区箱式无负压供水设备	品牌：皖水水务 1、类型：加压 1 区箱式无负压供水设备 2、规格、型号：系统流量：39m ³ /h，扬程 62 米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于 DN65） 3、满足业主使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	169402.00	169402.00	合同签订后 400 日历天完成	是
2	加压 2 区箱式无负压供水设备	品牌：皖水水务 1、类型：加压 2 区箱式无负压供水设备 2、规格、型号：系统流量：38m ³ /h，扬程 85 米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于 DN65） 3、满足业主使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中	套	1	189141.00	189141.00		是

		标后不再调整						
3	加压3区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压3区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：34m³/h，扬程108米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	197348.00	197348.00	合同签订后400日历天完成	是
4	加压4区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压4区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：26m³/h，扬程131米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	174778.00	174778.00		是
5	水箱	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、规格：容积72m³，不锈钢316L材质，底板2.5mm，侧一板2.0mm，侧二板1.5mm，顶板1.5mm；含人孔、爬梯、拉筋、呼吸管、液位计、自洁消毒器、液位变送器、溢流管、排污管及排污阀门。</p> <p>2、满足泵房使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中</p>	台	1	93600.00	93600.00		是

		标后不再调整					合同签 订后 400 日历天 完成	
6	双电源柜	品牌：皖水水务 1、名称：双电源柜 2、规格：满足泵房设备用电负荷使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	1	12600.00	12600.00		是
7	电表	品牌：皖水配套 1、名称：电表 2、规格：独立计量功能，满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	1050.00	1050.00		是
8	通风系统	品牌：皖水配套 1、设置通风孔并安装排风扇（可自动、手动运行），包含除湿机 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	项	1	3500.00	3500.00		是
9	排污系统	品牌：皖水配套 1、65JYWQ40-15-4 含控制柜及配套管路系统（一用一备） 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分需施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	套	1	3500.00	3500.00		是
10	门禁系统	品牌：海康 1、技术参数：含门禁主机、读卡器、单门磁力锁（含安装支架）、开门按钮、备用电源。支持 TCP/IP 网络通信 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中	套	1	2100.00	2100.00	是	

		标后不再调整						
宋汤河还原小区北区泵房管道改造								
1	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中 标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00	合同签订后 400 日历天 完成	是
2	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中 标后不再调整	个	1	1680.00	1680.00		是
3	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中 标后不再调整	个	1	13300.00	13300.00		是
4	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中 标后不再调整	个	1	5180.00	5180.00		是

5	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	924.00	1848.00	合同签订后 400 日历天完成	是
6	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	12600.00	25200.00		是
7	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	1470.00	2940.00		是
8	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00		是

9	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	13300.00	13300.00	合同签订后 400 日历天完成	是
10	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	2240.00	4480.00		是
11	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	14000.00	28000.00		是
12	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	3080.00	6160.00		是

13	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：设备两路进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	8	924.00	7392.00	合同签订后 400 日历天完成	是
14	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	4	924.00	3696.00		是
15	流量计	品牌：肯特 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	4	3500.00	14000.00		是
16	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN200 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	15	548.80	8232.00		是

17	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN150 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：市政进水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	12	333.20	3998.40	合同签订后 400 日历天完成	是
18	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN100 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：设备进水管、水箱进水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	120	206.50	24780.00		是
十、杏坛小区泵房								
杏坛小区泵房装饰装修改造								
1	混凝土构件拆除	品牌：皖水配套 1、构件名称：混凝土设备基础 2、施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	m3	10.29	196.00	2016.84	合同签订后 400 日历天完成	是
2	设备基础	品牌：皖水配套 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m3	10.29	700.00	7203.00		是
3	基础模板	品牌：皖水配套 1、基础类型：设备基础 2、复合木模板 3、满足使用要求	m2	61.44	70.00	4300.80		是

		4、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签订后 400 日历天完成	
4	块料楼地面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：浅色防滑地面砖 800*800 3、水泥砂浆找平 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	306.69	105.00	32202.45		是
5	块料墙面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面砖 300*600 3、20mm1:3 水泥砂浆找平 4、清除原墙皮 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	214.81	126.00	27066.06		是
6	抹灰面油漆	品牌：皖水配套 1、基层类型：腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、部位：天棚 4、原天棚面铲除 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	308.89	42.00	12973.38		是
7	抹灰面油漆(新建墙体)	品牌：皖水配套 1、基层类型：腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、部位：墙面 4、满足使用要求	m2	83.25	42.00	3496.50		是



		5、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签订后 400 日历天完成	
8	铝方通吊顶	品牌：皖水配套 1、格栅规格、种类：铝方通（颜色业主自选） 2、骨架：轻钢龙骨 3、吊筋安装 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	245.25	140.00	34335.00		是
9	玻璃隔断	品牌：皖水配套 1、边框材料种类、规格：75 铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：10mm 普通钢化玻璃 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	20.28	140.00	2839.20		是
10	排水沟	品牌：皖水配套 1、砌筑材料：标准砖（M5） 2、断面尺寸：内尺寸 300*200mm 3、混凝土种类：C15 混凝土垫层 4、水沟内部表面贴砖 5、水沟内部表面水泥砂浆找平 6、满足使用要求 7、未尽说明部分详见技术参数文件	m	52.8	70.00	3696.00		是
11	水沟篦子	品牌：皖水配套 1、宽度：300mm 2、材质：不锈钢 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m	52.8	140.00	7392.00		是

12	钢质防火门	品牌：皖水配套 1、成品安装：成品钢制乙级防火门 2、五金品种、规格：配套相关五金 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	3.15	350.00	1102.50	合同签 订后 400 日历天 完成	是
13	布线	品牌：皖水配套 1、泵房内布线 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	245.25	21.00	5150.25		是
14	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：安全出口+应急灯 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	套	1	35.00	35.00		是
15	拖把池	品牌：皖水配套 1、拖把池 400*300*500 2、成品安装 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	个	1	350.00	350.00		是
16	集水坑盖板	品牌：皖水配套 1、名称：集水坑盖板 2、其他：符合现场实际情况 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	700.00	700.00		是
17	临时供水	品牌：皖水配套 1、名称：临时供水 2、满足泵房改造期间不间断供水要求	项	1	3500.00	3500.00		是

		3、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签订后 400 日历天完成	
18	灭火器	品牌：皖水配套 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：5KG，2具/组，配灭火器箱 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	组	2	77.00	154.00		是
19	制度牌	品牌：皖水配套 1、制度牌制作与安装 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	350.00	350.00		是
20	拆除	品牌：皖水配套 1、名称：管道、设备拆除 2、专业人员拆除，运至业主指定地点	项	1	2100.00	2100.00		是
21	垃圾清运	品牌：皖水配套 1、施工单位自行考虑，综合报价，中标后不再调整	项	1	700.00	700.00		是
22	实心砖墙	品牌：皖水配套 1、砖品种、规格、强度级：实心砖墙 24 2、墙体类型：直型 3、包括墙面抹灰	m2	83.25	140.00	11655.00		是
23	砖砌体拆除	品牌：皖水配套 1、砌体名称：拆除原有 24 墙体 2、包括垃圾清运	m2	3.15	70.00	220.50		是
24	泵房现有消防控制柜移位安装	品牌：皖水配套 1、名称：泵房现有消防控制柜移位安装 2、包含柜体基础制作、安装，电缆桥架制作安装、电缆敷设、电缆压接等，确保原有的使用功能，供应商应综合报价，中标	项	1	2100.00	2100.00		是

		后不再调整。						
25	电力电缆	品牌：绿宝 1、规格：YJY-4*70 2、其他：包含桥架制作安装、电缆敷设、电缆头制作压接等 3、未尽说明部分详见技术参数文件	m	30	175.00	5250.00	合同签订后 400 日历天完成	是
26	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：LED 灯，照度满足生活泵房要求 2、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	560.00	560.00		是
27	不锈钢挡鼠板	品牌：皖水配套 1、不锈钢挡鼠板，可上下活动，挡鼠板高为 500mm，宽度根据门宽适配 2、未尽说明部分详见技术参数文件	块	1	560.00	560.00		是
杏坛小区泵房设备改造								
1	加压 1 区箱式无负压供水设备	品牌：皖水水务 1、类型：加压 1 区箱式无负压供水设备 2、规格、型号：系统流量：88m ³ /h，扬程 58 米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于 DN65） 3、满足业主使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	231667.00	231667.00	合同签订后 400 日历天完成	是

2	加压2区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压2区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：55m³/h，扬程81米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	211385.00	211385.00	合同签订后400日历天完成	是
3	加压3区箱式无负压供水设备	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、类型：加压3区箱式无负压供水设备</p> <p>2、规格、型号：系统流量：28m³/h，扬程114米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不低于DN65）</p> <p>3、满足业主使用要求</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	200669.00	200669.00		是
4	水箱	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、规格：容积140m³，不锈钢316L材质，底板2.5mm，侧一板2.0mm，侧二板1.5mm，顶板1.5mm；含人孔、爬梯、拉筋、呼吸管、液位计、自洁消毒器、液位变送器、溢流管、排污管及排污阀门。</p> <p>2、满足泵房使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	台	1	168000.00	168000.00		是

5	双电源柜	品牌：皖水水务 1、名称：双电源柜 2、规格：满足泵房设备用电负荷使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	1	12600.00	12600.00	合同签订后 400 日历天 完成	是
6	电表	品牌：皖水配套 1、名称：电表 2、规格：独立计量功能，满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	1050.00	1050.00		是
7	通风系统	品牌：皖水配套 1、设置通风孔并安装排风扇（可自动、手动运行），包含除湿机 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	项	1	3500.00	3500.00		是
8	排污系统	品牌：皖水配套 1、65JYWQ40-15-4 含控制柜及配套管路系统（一用一备） 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分需施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	套	1	3500.00	3500.00		是
9	门禁系统	品牌：海康 1、技术参数：含门禁主机、读卡器、单门磁力锁（含安装支架）、开门按钮、备用电源。支持 TCP/IP 网络通信 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	2100.00	2100.00		是

杏坛小区泵房管道改造								
1	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	2240.00	2240.00	合同签订后 400 日历天完成	是
2	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	3080.00	3080.00		是
3	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	14000.00	14000.00		是
4	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	7000.00	7000.00		是

5	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	924.00	1848.00	合同签订后 400 日历天完成	是
6	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	12600.00	25200.00		是
7	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	1470.00	2940.00		是
8	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	2240.00	2240.00		是

9	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	14000.00	14000.00	合同签订后 400 日历天完成	是
10	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	2240.00	4480.00		是
11	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	14000.00	28000.00		是
12	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	3080.00	6160.00		是

13	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备两路进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	6	1400.00	8400.00	合同签订后 400 日历天完成	是
14	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	3	924.00	2772.00		是
15	流量计	品牌：肯特 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	3	3500.00	10500.00		是
16	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN200 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管，市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	20	548.80	10976.00		是

17	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN150 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：设备进水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	30	333.20	9996.00	合同签订后 400 日历天完成	是
18	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN100 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水管，设备出水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	60	206.50	12390.00		是
十一、月亮湾小区泵房								
月亮湾小区泵房装饰装修改造								
1	混凝土构件拆除	品牌：皖水配套 1、构件名称：混凝土设备基础 2、施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	m3	3.03	196.00	593.88	合同签订后 400 日历天完成	是
2	设备基础	品牌：皖水配套 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m3	3.03	700.00	2121.00		是
3	基础模板	品牌：皖水配套 1、基础类型：设备基础 2、复合木模板 3、满足使用要求	m2	21.36	70.00	1495.20		是

		4、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签 订后 400 日历天 完成	
4	块料楼地面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：浅色防滑地面砖 800*800 3、水泥砂浆找平 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	93.36	105.00	9802.80		是
5	块料墙面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面砖 300*600 3、10mm1:3 水泥砂浆找平 4、清除原墙皮 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	97.2	126.00	12247.20		是
6	抹灰面油漆	品牌：皖水配套 1、基层类型：腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、部位：天棚 4、原天棚面铲除 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	86.4	42.00	3628.80		是
7	抹灰面油漆(新建墙体)	品牌：皖水配套 1、基层类型：腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、部位：墙面 4、满足使用要求	m2	21.6	42.00	907.20		是

		5、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签 订后 400 日历天 完成	
8	铝方通吊顶	品牌：皖水配套 1、格栅规格、种类：铝方通（颜色业主自选） 2、骨架：轻钢龙骨 3、吊筋安装 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	72	175.00	12600.00		是
9	玻璃隔断	品牌：皖水配套 1、边框材料种类、规格：75 铝合金 2、玻璃品种、规格、颜色：10mm 普通钢化玻璃 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	9.1	140.00	1274.00		是
10	排水沟	品牌：皖水配套 1、砌筑材料：标准砖（M5） 2、断面尺寸：内尺寸 300*200mm 3、混凝土种类：C15 混凝土垫层 4、水沟内部表面贴砖 5、水沟内部表面水泥砂浆找平 6、满足使用要求 7、未尽说明部分详见技术参数文件	m	27.6	70.00	1932.00		是
11	水沟篦子	品牌：皖水配套 1、宽度：300mm 2、材质：不锈钢 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m	27.6	140.00	3864.00		是

12	钢质防火门	品牌：皖水配套 1、成品安装：成品钢制乙级防火门 2、五金品种、规格：配套相关五金 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	3.15	350.00	1102.50	合同签 订后 400 日历天 完成	是
13	布线	品牌：皖水配套 1、泵房内布线 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	72	21.00	1512.00		是
14	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：安全出口+应急灯 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	套	1	35.00	35.00		是
15	拖把池	品牌：皖水配套 1、拖把池 400*300*500 2、成品安装 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	个	1	350.00	350.00		是
16	集水坑盖板	品牌：皖水配套 1、名称：集水坑盖板 2、其他：符合现场实际情况 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	700.00	700.00		是
17	临时供水	品牌：皖水配套 1、名称：临时供水 2、满足泵房改造期间不间断供水要求	项	1	3500.00	3500.00		是



		3、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签 订后 400 日历天 完成	
18	灭火器	品牌：皖水配套 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：5KG，2具/组，配灭火器箱 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	组	2	77.00	154.00		是
19	制度牌	品牌：皖水配套 1、制度牌制作与安装 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	350.00	350.00		是
20	拆除	品牌：皖水配套 1、名称：管道、设备拆除 2、专业人员拆除，运至业主指定地点	项	1	2100.00	2100.00		是
21	垃圾清运	品牌：皖水配套 1、施工单位自行考虑，综合报价，中标后不再调整	项	1	700.00	700.00		是
22	实心砖墙	品牌：皖水配套 1、砖品种、规格、强度级：实心砖墙 24 2、墙体类型：直型 3、包括墙面抹灰	m2	21.6	140.00	3024.00		是
23	砖砌体拆除	品牌：皖水配套 1、砌体名称：拆除原有 24 墙体 2、包括垃圾清运	m2	11.82	70.00	827.40		是
24	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：LED 灯，照度满足生活泵房要求 2、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	560.00	560.00		是

25	不锈钢挡鼠板	品牌：皖水配套 1、不锈钢挡鼠板，可上下活动，挡鼠板高为 500mm，宽度根据门宽适配 2、未尽说明部分详见技术参数文件	块	1	560.00	560.00		是
月亮湾小区泵房设备改造								
1	加压区箱式无负压供水设备	品牌：皖水水务 1. 类型：加压区箱式无负压供水设备 2. 规格、型号：系统流量：62m ³ /h，扬程 58 米，水泵两用一备，自带控制柜及减振器，含进出水总管，连接的管线、管件、阀门，控制柜与机组之间的电缆电线等，（设备泄水口口径不大于 DN65） 3. 满足业主使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	193146.00	193146.00	合同签订后 400 日历天完成	是
2	水箱	品牌：皖水水务 1、规格：容积 48m ³ ，不锈钢 316L 材质，底板 2.5mm，侧一板 2.0mm，侧二板 1.5mm，顶板 1.5mm；含人孔、爬梯、拉筋、呼吸管、液位计、自洁消毒器、液位变送器、溢流管、排污管及排污阀门。 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	1	67200.00	67200.00		是
3	双电源柜	品牌：皖水水务 1、名称：双电源柜 2、规格：满足泵房设备用电负荷使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中	台	1	11200.00	11200.00		是

		标后不再调整					合同签订后 400 日历天完成	
4	电表	品牌：皖水配套 1、名称：电表 2、规格：独立计量功能，满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	1050.00	1050.00		是
5	通风系统	品牌：皖水配套 1、设置通风孔并安装排风扇（可自动、手动运行），包含除湿机 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	项	1	3500.00	3500.00		是
6	排污系统	品牌：皖水配套 1、65JYWQ40-15-4 含控制柜及配套管路系统（一用一备） 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分需施工单位自行踏勘现场，综合报价，中标后不再调整	套	1	3500.00	3500.00		是
7	门禁系统	品牌：海康 1、技术参数：含门禁主机、读卡器、单门磁力锁（含安装支架）、开门按钮、备用电源。支持 TCP/IP 网络通信 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	2100.00	2100.00		是
月亮湾小区泵房管道改造								

1	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00	合同签订后 400 日历天完成	是
2	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1680.00	1680.00		是
3	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	13300.00	13300.00		是
4	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：市政总进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	5180.00	5180.00		是

5	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00	合同签 订后 400 日历天 完成	是
6	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	13300.00	13300.00		是
7	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	3080.00	3080.00		是
8	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00		是

9	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	13300.00	13300.00	合同签订后 400 日历天完成	是
10	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	2240.00	2240.00		是
11	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	14000.00	14000.00		是
12	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	3080.00	3080.00		是

13	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00	合同签订后 400 日历天完成	是
14	流量计	品牌：肯特 1、名称：电磁流量计 2、规格型号：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备出水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	1	4200.00	4200.00		是
15	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN200 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	6	548.80	3292.80		是
16	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN150 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：市政进水管、水箱进水管、设备进出水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	50	333.20	16660.00		是
十二、芍花小区东区泵房增加生活水箱								

芍花小区东区泵房增加生活水箱装饰装修改造								
1	设备基础	品牌：皖水配套 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m3	3.96	700.00	2772.00	合同签订后400日历天完成	是
2	基础模板	品牌：皖水配套 1、基础类型：设备基础 2、复合木模板 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	30	70.00	2100.00		是
3	块料楼地面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：浅色防滑地面砖 800*800 3、水泥砂浆找平 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	77.1	105.00	8095.50		是
4	块料墙面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面砖 300*600 3、20mm1:3水泥砂浆找平 4、清除原墙皮 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	129.32	126.00	16294.32		是

5	抹灰面油漆	品牌：皖水配套 1、基层类型：腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、部位：天棚、新建墙体 4、原天棚面铲除 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	147.63	42.00	6200.46	合同签订后 400 日历天完成	是
6	铝方通吊顶	品牌：皖水配套 1、格栅规格、种类：铝方通（颜色业主自选） 2、骨架：轻钢龙骨 3、吊筋安装 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	47.1	175.00	8242.50		是
7	排水沟	品牌：皖水配套 1、砌筑材料：标准砖（M5） 2、断面尺寸：内尺寸 300*200mm 3、混凝土种类：C15 混凝土垫层 4、水沟内部表面贴砖 5、水沟内部表面水泥砂浆找平 6、满足使用要求 7、未尽说明部分详见技术参数文件	m	13.04	70.00	912.80		是
8	水沟篦子	品牌：皖水配套 1、宽度：300mm 2、材质：不锈钢 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m	13.04	140.00	1825.60		是

9	钢质防火门	品牌：皖水配套 1、成品安装：成品钢制乙级防火门 2、五金品种、规格：配套相关五金 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	2.52	350.00	882.00	合同签 订后 400 日历天 完成	是
10	布线	品牌：皖水配套 1、泵房内布线 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	47.1	21.00	989.10		是
11	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：LED 灯，照度满足生活泵房要求 2、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	560.00	560.00		是
12	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：安全出口+应急灯 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	套	1	35.00	35.00		是
13	拖把池	品牌：皖水配套 1、拖把池 400*300*500 2、成品安装 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	个	1	350.00	350.00		是
14	集水坑盖板	品牌：皖水配套 1、名称：集水坑盖板 2、其他：符合现场实际情况 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	700.00	700.00		是

15	临时供水	品牌：皖水配套 1、名称：临时供水 2、满足泵房改造期间不间断供水要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	3500.00	3500.00	合同签订后 400 日历天完成	是
16	灭火器	品牌：皖水配套 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：5KG，2 具/组，配灭火器箱 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	组	2	77.00	154.00		是
17	制度牌	品牌：皖水配套 1、制度牌制作与安装 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	350.00	350.00		是
18	垃圾清运	品牌：皖水配套 1、施工单位自行考虑，综合报价，中标后不再调整	项	1	1400.00	1400.00		是
19	实心砖墙	品牌：皖水配套 1、砖品种、规格、强度级：实心砖墙 24 2、墙体类型：直型 3、包括墙面抹灰	m2	62.49	140.00	8748.60		是
20	不锈钢挡鼠板	品牌：皖水配套 1、不锈钢挡鼠板，可上下活动，挡鼠板高为 500mm，宽度根据门宽适配 2、未尽说明部分详见技术参数文件	块	1	560.00	560.00		是
21	不锈钢花纹板楼梯踏步	品牌：皖水配套 1、踏步高度 500mm，宽度 1000mm，踏步具体根据现场加工	个	1	1400.00	1400.00		是
芍花小区东区泵房增加生活水箱设备管道改造								

1	增设水箱	<p>品牌：皖水水务</p> <p>1、规格：容积 66m³，不锈钢 316L 材质，底板 3.0mm，侧一板 2.5mm，侧二板 2.0mm，侧三板 1.5mm，顶板 1.5mm；含人孔、爬梯、拉筋、呼吸管、液位计、自洁消毒器、液位变送器、溢流管、排污管及排污阀门。</p> <p>2、满足泵房使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	台	1	85800.00	85800.00	合同签订后 400 日历天完成	是
2	通风系统	<p>品牌：皖水配套</p> <p>1、设置通风孔并安装排风扇（可自动、手动运行），包含除湿机</p> <p>2、满足泵房使用要求</p> <p>3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	项	1	3500.00	3500.00		是
3	门禁系统	<p>品牌：海康</p> <p>1、技术参数：含门禁主机、读卡器、单门磁力锁（含安装支架）、开门按钮、备用电源。支持 TCP/IP 网络通信</p> <p>2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	套	1	3500.00	3500.00		是
4	不锈钢管	<p>品牌：银羊</p> <p>1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN200</p> <p>2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施</p> <p>3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整</p>	m	25	686.00	17150.00		是

5	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN100 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	26	257.60	6697.60	合同签 订后 400 日历天 完成	是
6	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	924.00	1848.00		是
7	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	12600.00	25200.00		是
8	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	1470.00	2940.00		是

9	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	2240.00	2240.00	合同签订后 400 日历天完成	是
10	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	14000.00	14000.00		是
11	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	2240.00	4480.00		是
12	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	14000.00	28000.00		是

13	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	3080.00	6160.00	合同签订后 400 日历天完成	是
14	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	1400.00	1400.00		是
15	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：设备水箱进水 5、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	5600.00	5600.00		是
16	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN150 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：设备进水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	12	333.20	3998.40		是
十三、芍花小区西区泵房增加水箱								
芍花小区西区泵房增加水箱装饰装修改造								

1	设备基础	品牌：皖水配套 1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C25 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m3	6.24	700.00	4368.00	合同签 订后 400 日历天 完成	是
2	基础模板	品牌：皖水配套 1、基础类型：设备基础 2、复合木模板 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	44	70.00	3080.00		是
3	块料楼地面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：浅色防滑地面砖 800*800 3、水泥砂浆找平 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	114.07	105.00	11977.35		是
4	块料墙面	品牌：皖水配套 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面砖 300*600 3、20mm1:3 水泥砂浆找平 4、清除原墙皮 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	133	126.00	16758.00		是

5	抹灰面油漆	品牌：皖水配套 1、基层类型：腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍 3、部位：天棚 4、原天棚面铲除 5、满足使用要求 6、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	182.15	42.00	7650.30	合同签 订后 400 日历天 完成	是
6	铝方通吊顶	品牌：皖水配套 1、格栅规格、种类：铝方通（颜色业主自选） 2、骨架：轻钢龙骨 3、吊筋安装 4、满足使用要求 5、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	70.07	175.00	12262.25		是
7	排水沟	品牌：皖水配套 1、砌筑材料：标准砖（M5） 2、断面尺寸：内尺寸 300*200mm 3、混凝土种类：C15 混凝土垫层 4、水沟内部表面贴砖 5、水沟内部表面水泥砂浆找平 6、满足使用要求 7、未尽说明部分详见技术参数文件	m	17	70.00	1190.00		是
8	水沟篦子	品牌：皖水配套 1、宽度：300mm 2、材质：不锈钢 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m	17	140.00	2380.00		是

9	钢质防火门	品牌：皖水配套 1、成品安装：成品钢制乙级防火门 2、五金品种、规格：配套相关五金 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	2.52	350.00	882.00	合同签 订后 400 日历天 完成	是
10	布线	品牌：皖水配套 1、泵房内布线 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	m2	70.07	21.00	1471.47		是
11	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：安全出口+应急灯 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	套	1	35.00	35.00		是
12	拖把池	品牌：皖水配套 1、拖把池 400*300*500 2、成品安装 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	个	1	350.00	350.00		是
13	集水坑盖板	品牌：皖水配套 1、名称：集水坑盖板 2、其他：符合现场实际情况 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	700.00	700.00		是
14	临时供水	品牌：皖水配套 1、名称：临时供水 2、其他：满足使用要求	项	1	3500.00	3500.00		是



		3、未尽说明部分详见技术参数文件					合同签订后400日历天完成	
15	灭火器	品牌：皖水配套 1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：5KG，2具/组，配灭火器箱 3、满足使用要求 4、未尽说明部分详见技术参数文件	组	2	77.00	154.00		是
16	制度牌	品牌：皖水配套 1、制度牌制作与安装 2、满足使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	350.00	350.00		是
17	垃圾清运	品牌：皖水配套 1、施工单位自行考虑，综合报价，中标后不再调整	项	1	1400.00	1400.00		是
18	实心砖墙	品牌：皖水配套 1、砖品种、规格、强度级：实心砖墙 24 2、墙体类型：直型 3、包括墙面抹灰	m2	88.37	140.00	12371.80		是
19	普通灯具	品牌：皖水配套 1、名称：LED灯，照度满足生活泵房要求 2、未尽说明部分详见技术参数文件	项	1	560.00	560.00		是
20	不锈钢挡鼠板	品牌：皖水配套 1、不锈钢挡鼠板，可上下活动，挡鼠板高为500mm，宽度根据门宽适配 2、未尽说明部分详见技术参数文件	块	1	560.00	560.00		是
21	不锈钢花纹板楼梯踏步	品牌：皖水配套 1、踏步高度500mm，宽度1000mm，踏步具体根据现场加工	个	1	1400.00	1400.00		是

芍花小区西区泵房增加水箱设备管道改造								
1	增设水箱	品牌：皖水水务 1、规格：容积 105m ³ ，不锈钢 316L 材质，底板 3.0mm，侧一板 2.5mm，侧二板 2.0mm，侧三板 1.5mm，顶板 1.5mm；含人孔、爬梯、拉筋、呼吸管、液位计、自洁消毒器、液位变送器、溢流管、排污管及排污阀门。 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	台	1	126000.00	126000.00	合同签订后 400 日历天完成	是
2	通风系统	品牌：皖水配套 1、设置通风孔并安装排风扇（可自动、手动运行），包含除湿机 2、满足泵房使用要求 3、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	项	1	3500.00	3500.00		是
3	门禁系统	品牌：海康 1、技术参数：含门禁主机、读卡器、单门磁力锁（含安装支架）、开门按钮、备用电源。支持 TCP/IP 网络通信 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	套	1	3500.00	3500.00		是
4	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN100 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	20	257.60	5152.00		是

5	泵房引入管道对接	品牌：皖水配套 1、小区泵房室外引入泵房管道与泵房内管道对接	项	1	2100.67	2100.67	合同签订后 400 日历天 完成	是
6	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	924.00	1848.00		是
7	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	12600.00	25200.00		是
8	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN100 3、满足业主使用要求，位置：水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	1470.00	2940.00		是
9	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	2240.00	2240.00		是

10	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：设备市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	1	14000.00	14000.00	合同签订后 400 日历天完成	是
11	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	2240.00	4480.00		是
12	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	14000.00	28000.00		是
13	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN200 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	3080.00	6160.00		是

14	焊接法兰阀门	品牌：良工 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：不锈钢材质 DN150 3、满足业主使用要求，位置：设备水箱进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	个	2	1400.00	2800.00	合同签订后 400 日历天完成	是
15	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN150 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：设备进水管 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	12	333.20	3998.40		是
16	不锈钢管	品牌：银羊 1、规格、压力等级：不锈钢 304 材质 DN200 2、需自行考虑安装所需的弯头法兰三通卡箍等管件设施 3、满足业主使用要求，位置：水箱出水环管，市政进水 4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不再调整	m	18	548.80	9878.40		是
芍花小区泵房引入管道安装								
1	塑料管	品牌：皖水配套 1、安装部位：室外 2、介质：自来水 3、规格型号：De200 4、连接形式：热熔 5、压力等级：1.0mpa	m	230	84.00	19320.00	合同签订后 400 日历天完成	是

2	钢塑复合管	品牌：皖水配套 1、安装部位：室内管道井内 2、介质：自来水 3、规格、型号：DN200 4、压力等级：1.6mpa 5、连接形式：沟槽连接	m	60	140.00	8400.00	合同签订后 400 日历天 完成	是
3	智能水表安装 DN200	品牌：皖水配套 1、安装部位(室内外)：室外地下水表井内 2、型号、规格：DN200 3、连接形式：法兰连接 4、性质：智能水表 5、含读表器	组 (个)	1	1400.00	1400.00		是
4	法兰阀门安装 DN200	品牌：皖水配套 1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、型号：DN200 4、压力等级：1.6mpa 5、连接形式：法兰连接	个	4	560.00	2240.00		是
5	伸缩器安装 DN200	品牌：皖水配套 1、类型：伸缩器 2、材质：球墨铸铁 3、规格、型号：DN200 4、压力等级：1.6mpa 5、连接形式：法兰连接	个	4	210.00	840.00		是

6	加密阀门安装 DN200	品牌：皖水配套 1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、型号：DN200 4、压力等级：1.6mpa 5、连接形式：法兰连接	个	1	700.00	700.00	合同签 订后 400 日历天 完成	是
7	止回阀安装 DN200	品牌：皖水配套 1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、型号：DN200 4、压力等级：1.6mpa 5、连接形式：法兰连接	个	1	560.00	560.00		是
8	砌筑阀门井 700	品牌：皖水配套 1、砌筑材料品种、规格、强度等级：红砖 240*115*53 2、井盖、井圈材质及规格：圆形 DN700，球墨铸铁 3、井内径：1.20m 4、井类型：收口式	座	3	700.00	2100.00		是
9	矩形水表井 2000*1000	品牌：皖水配套 1、砌筑材料品种、规格、强度等级：红砖 240*115*53 2、井盖、井圈材质及规格：长方形 2000*1000，球墨铸铁	座	1	1400.00	1400.00		是
10	管道支吊架制作与 安装	品牌：皖水配套 1、材质：钢塑管管道支架 2、含支架制作安装、除锈刷油等	kg	200	7.00	1400.00		是
11	马鞍卡安装 700*200	品牌：皖水配套 1、材质：球墨铸铁 2、规格、型号：700*200	个	1	378.00	378.00		是

		3、开口形式：马鞍卡					合同签订后400日历天完成	
12	马鞍卡安装 100*100	品牌：皖水配套 1、材质：球墨铸铁 2、规格..型号：100*100 3、开口形式：马鞍卡	个	1	224.00	224.00		是
13	机械钻孔(洞)	品牌：皖水配套 1、孔径：200mm	个	2	210.00	420.00		是
14	管道连接 De200	品牌：皖水配套 1、介质：自来水 2、材质：PE 管材 3、规格、型号：De200 4、连接方式：热熔连接	处	2	140.00	280.00		是
15	拆除沥青混凝土路面	品牌：皖水配套 1、拆除沥青混凝土路面 2、拆除面层、基层 3、拆除、外弃 4、施工单位自行考虑弃置点，业主不做指定	m2	71	35.00	2485.00		是
16	沥青混凝土路面恢复	品牌：皖水配套 1、5cm 细粒式 AC-13(C) (SBS 改性沥青) 2、乳化沥青透层、下封层 3、25cm 厚基层, 采用 C25 混凝土回填 4、含搭接长度>0.2 米的土工格栅 5、其他详见图纸及相关图集	m2	71	56.00	3976.00		是
17	拆除人行道	品牌：皖水配套 拆除纽西兰砖	m2	38	56.00	2128.00		是

18	人行道板安砌	品牌：皖水配套 地面纽西兰砖	m2	38	105.00	3990.00	合同签订后400日历天完成	是
19	砍挖灌木丛	品牌：皖水配套 满足业主要求	m2	50	56.00	2800.00		是
20	挖沟槽土方（人工）	品牌：皖水配套 1、土壤类别：现场自行勘察 2、挖土深度：2米内	m3	159	35.00	5565.00		是
21	回填方	品牌：皖水配套 原土夯实	m3	143.1	7.00	1001.70		是
22	余方弃置	品牌：皖水配套 弃料品种：回填多余土方 阀井拆除砖渣及建筑垃圾 运距：施工单位自行考虑 余方点装料运输至弃置点	m3	127.2	7.00	890.40		是
23	沙包管	品牌：皖水配套 1、垫层材质：中（粗）砂	m3	63.6	140.00	8904.00		是
二次供水设施改造项目信息化建设								

1	高清红外网络球机	<p>品牌：海康威视</p> <p>1、技术参数：设备视频输出：分辨率不低于 1920×1080，分辨力不小于 1100 线夜视效果：红外距离不小于 60 米，音频输入输出：内置拾音器和扬声器，最低照度：支持最低照度可达彩色 0.0002Lux，黑白 0.0001Lux，水平视角：水平手控速度不小于 60° /S，云台定位准确度：±0.1°，支持水平 0-350° 旋转，垂直 0-90° 旋转（包含安装附件）</p> <p>2、满足业主使用要求</p> <p>3、包括配管、配线、支架、电源等安装附件</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不在调整</p>	台	11	1155.00	12705.00	合同签订后 400 日历天完成	是
2	枪机	<p>品牌：海康威视</p> <p>1、技术参数：分辨率不低于 1920×1080；</p> <p>2、满足业主使用要求</p> <p>3、包括配管、配线、支架、电源等安装附件</p> <p>4、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不在调整</p>	台	39	210.00	8190.00		是
3	工业交换机（网管型）	<p>品牌：MOXA</p> <p>1、技术参数：网络接口：不少于 8 口；RJ45 端口：10/100BaseT（X）自动协商速度，全/半双工模式，自动 MDI/MDI-X 连接。MAC 地址表大小：不小于 1 K 封包缓冲区大小：不小于 512 kbit；外壳：金属 IP30 防护等级；输入电压：24 VDC（12 ~ 45 VDC），双冗余输入；工作温度：0 ~ 60 °C；相对湿度：5 ~ 95%（无凝露）</p> <p>2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不在调整</p>	台	11	1820.00	20020.00		是

4	 <p>硬盘录像机</p>	<p>品牌：海康威视</p> <p>1、可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；</p> <p>支持国标 28181 协议、Ehome 协议接入平台；支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放；支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入；支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；支持 1 个 HDMI 和 1 个 VGA 同时输出，支持 4K 高清分辨率输出；全新的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持不少于 4 路同步回放及多路同步倒放；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能网络视频输入 不少于 8 路 网络视频接入带宽不少于 40Mbps 网络视频接入协议 HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持 2.5）</p> <p>录像分辨率</p> <p>8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>同步回放 不少于 4 路</p> <p>硬盘类型 不少于 2 个 SATA 接口</p> <p>硬盘容量 每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB</p> <p>硬盘电 源 AC220V</p> <p>工作温度 范围不低于 -10℃-+55℃ 工作湿度 范围不低于</p>	台	11	350.00	3850.00	合同签订后 400 日历天完成	是
---	--	--	---	----	--------	---------	-----------------	---

		10%-90% 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不在调整						
5	4T 监控级硬盘	品牌：希捷 1、技术参数：容量≥4T，存储时间 90 天以上，接口：SATA3.0，转速 (rpm)：≥5400，传输速率：6Gb/s，盘体尺寸：3.5 英寸 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不在调整	块	11	350.00	3850.00	合同签订后 400 日历天完成	是
6	网络机柜	品牌：皖水水务 1、技术参数：容量 15U，钢化玻璃前门 SPCC 优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条 2.0mm，安装梁 1.5mm，其他 1.2mm；脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理；承重：60KG；具有快开侧门，方便安装和维修具有可关闭的上部和下部走线通道；安装方式：壁挂、落地两种可选安装方式；自带风扇（侧通风）；防护等级 IP20 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不在调整	台	11	1050.00	11550.00		是
7	音频输入输出	品牌：快鱼 1、拾音距离：10-100 平方； 拾音音头：MEMS 麦克风（膜盒防爆） 指向特性：全向； 灵敏度：-40dB（1 kHz@94dB SPL）； 信噪比：60dB（1 kHz@94dB SPL）失真：≥ 0.3%（85dB 声压、A 加权）；最大音压：120dB 声压（1 kHz = 3% THD、A 加权） 频率响应：100Hz ~ 20kHz（1 kHz@94dB SPL）	套	11	420.00	4620.00		是

	 <p>输出电平：2.5Vpp/（1 kHz@94dB SPL A 加权） 动态范围： 65dB（1 kHz@94dB SPL） 输出阻抗：600 欧姆 非平衡 保护电路：极性保护、错接保护、雷击保护 连接方式：三芯电子线：电源线（红色）、音频（白色）、公 共地（黑色） 信号传输：3000 米双绞线、屏蔽电缆（电磁复杂环境请用屏蔽 电缆或传输器） 电源电压：线性稳压电源 DC 9V—15V（建议 使用 12V） 工作环境：-40℃ ~ 75℃ 电磁兼容性：符合 GB 9254-2008 可靠性指标：MTNF≥80000 小 时 外壳材质：铝合金（本色） 安装方式：1/4 英制螺丝孔有源音柱 内置功放、不锈钢网罩输出功率：=20W 输入电压：220V 频率响应：80Hz-18kHz 输入阻抗：10KΩ 谐波失真：<0.1% 喇叭单元：4 寸 X2 拾音器及音柱设备品牌须一致 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中 标后不在调整</p>						合同签 订后 400 日历天 完成	
8	光纤接入	<p>品牌：皖水配套 1、光纤专线接入泵房并能满足正常使用要求（质保期及维保 期在网协议） 2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中 标后不在调整</p>	条	11	1400.00	15400.00		是

9	通用服务器	<p>品牌：皖水配套</p> <p>1、2U 单路标准机架式服务器</p> <p>CPU：配置 1 颗 x86 架构 HYGON 7265 处理器，核数≥24 核，主频≥2.2GHz</p> <p>内存：配置 64G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存</p> <p>硬盘：配置 4 块 600G SAS 硬盘；最高可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SATA/SAS 硬盘，可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘；</p> <p>阵列卡：配置 SAS_HBA 卡（支持 RAID 0/1/10）；</p> <p>PCI 扩展：支持 6 个 PCIe 扩展插槽；</p> <p>网口：板载 2 个千兆电口，支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；</p> <p>其他接口：配置 1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB 3.0 接口，2 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部；1 个 VGA 口，位于机箱后部；可选 1 个 COM 口位于机箱后部；</p> <p>电源：配置 550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源</p> <p>机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)</p> <p>设备重量：最大 30 千克（不含导轨）</p> <p>2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不在调整</p>	台	1	49000.00	49000.00	合同签订后 400 日历天完成	是
---	-------	--	---	---	----------	----------	-----------------	---

10	平台	<p>品牌：皖水配套</p> <p>1、规格型号：满足 2000 路视频，500 路门禁接入满足 2000 路视频，500 路门禁接入，设备需对该平台完美兼容；</p> <p>供水监控综合管理平台功能：</p> <p>视频接入管理：实现摄像头的接入，对摄像头云台进行控制，提供视频播放、视频回放，实现安防布控功能及管理；</p> <p>门禁接入管理：实现门禁的接入，门禁设备的编辑、录入、修改基本信息管理，可以实现对门禁进行远程管理、登记录入信息、开关门信息查看等功能。</p> <p>平台接口开放：对第三方平台开放 API 接口，方便平台调用及互通，</p> <p>支持 WEB 端、CS 客户端、移动端登录访问系统。</p> <p>支持第三方系统登录对接。</p> <p>平台支持级联功能，便于视频监控对接至市视频数据平台。</p> <p>2、未尽说明部分详见技术参数文件，供应商应综合报价，中标后不在调整</p>	套	1	56000.00	56000.00	合同签订后 400 日历天完成	是
合计						12569530.00		



投标人(盖单位电子签章) 安徽皖水水务发展有限公司

法定代表人(盖电子签章) 乔凤琴



- 注：1. 如果按单价计算的结果与合计总价不一致，以单价为准修正合计总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述单价为综合单价，应包含一切税费。
4. 投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。
5. 表格不够可以自行加表，具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置。

