

涡阳县乐行幼儿园设备和专用材料购置项目

(项目编号：BZGY2023CG154 号)

## 询价通知书

采购人：涡阳县乐行幼儿园

政府采购代理机构：安徽雉河项目管理有限公司

2023 年 11 月 1 日

# 目 录

- 第一章 询价公告
- 第二章 询价采购函
- 第三章 评审办法
- 第四章 采购内容及需求
- 第五章 合同条款及格式
- 第六章 报价文件格式

# 第一章 询价公告

## 项目概况

涡阳县乐行幼儿园设备和专用材料购置项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）（<http://ggzy.bozhou.gov.cn/>）获取采购文件，并于2023年11月10日9点00分（北京时间）前提交报价文件。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：BZGY2023CG154 号
2. 任务书编号：FS34162120230534 号
3. 项目名称：涡阳县乐行幼儿园设备和专用材料购置项目
4. 采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价
5. 预算金额：人民币 39.5 万元
6. 最高限价（如有）：第一标包人民币 264324 元；第二标包人民币 130676 元。
7. 采购需求：涡阳县乐行幼儿园设备和专用材料购置项目，具体详见询价通知书。
8. 合同履行期限：10 日历天
9. 本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行。如对此项内容有疑问，可通过本公告中载明的质疑联系方式进行质疑。
3. 本项目的特定资格要求：
  - （1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员之一存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

遇系统故障则此项不作要求。

(2) 标包划分:共分为 2 个标包，分别为：

第一标包：电子设备

第二标包：户外自主游戏套、体育器材及户外自主游戏套装

本项目共计 2 个标包，其中第 2 标包已成交，本次对第 1 标包进行采购

(3) 其他资格要求：分公司参加投标的，须提供总公司出具的愿为其参与本项目投标以及履约行为承担民事责任授权书（格式自拟）。如银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业参加投标，可以不出具总公司的授权书，出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明即可，具体由询价小组认定；同一家总公司只能授权一家分支机构参与投标，且总公司不能与下属的分支机构同时参与投标。分公司参加投标时，询价通知书中要求法定代表人签字或签章的，负责人签字或签章也予以认可。

### 三、获取采购文件

1. 获取时间:2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 6 日,每天上午 8:00 至 12:00,下午 12:00 至 17:30（北京时间，法定节假日除外），供应商须仔细阅读“供应商资格要求”，谨慎参与。

2. 获取地点：请潜在供应商于获取采购文件时间内登录全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）网上系统（<http://ggzy.bozhou.gov.cn/>），按照有关程序办理参与事宜（注册、获取、下载询价通知书）。

3. 获取方式：网上下载。

4. 询价通知书售价：每标包人民币 0 元整，询价通知书售后不退。

#### 四、报价文件提交

1. 报价文件提交截止时间（开标截止时间）：2023年11月10日9点00分（北京时间）

2. 地点：供应商应在开标截止时间前通过电子招标投标交易平台（亳州市公共资源交易系统）递交电子报价文件；逾期送达的报价文件，电子招标投标交易平台（亳州市公共资源交易系统）将予以拒收。

#### 五、开启

1. 开标时间（同报价文件提交截止时间）：2023年11月10日9点00分（北京时间）；

2. 开标地点：亳州市涡阳县世纪大道与向阳路交叉口市民服务中心四楼开标区，具体开标室详见亳州市公共资源交易网“场地安排”或者开标当天指示牌。本项目采用电子招投标平台，为避免因网络拥堵无法上传报价文件，请各供应商及时上传报价文件。

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

（一）询价保证金的递交：本项目免收

（二）询价公告发布媒介

本次询价公告在安徽省政府采购网（<http://www.ccgp-anhui.gov.cn>）、安徽省招标投标信息网（[www.ahtba.org.cn](http://www.ahtba.org.cn)）、全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）（<http://ggzy.bozhou.gov.cn/>）等媒体上发布。

（三）服务热线

1. CA数字证书及电子签章咨询电话：4008804959

2. 电子投标技术支持电话：4009980000

（四）注意事项

1. 本项目只接受亳州市公共资源电子交易平台中已注册用户参与，未注册的供应商请及时办理注册手续，因未及时办理注册手续导致无法参与的，责任自负。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同（标包）项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3. 省属采购人的政府采购项目，成交供应商必须在成交以后，签订采购合同前成为安徽省政府采购网供应商注册用户。

#### 4. 获取采购文件须知

(1) 登陆全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）

(<http://ggzy.bozhou.gov.cn/>) 免费注册用户，认真阅读《亳州市公共资源交易网注册用户登记暂行办法》、“注册用户操作使用手册”、“注册用户办事指南”等相关文件资料，按照有关程序办理相关事宜。

(2) 点击网上参与后，及时下载询价通知书及其他资料（含答疑或相关说明）。如本项目有两个或两个以上标包，潜在供应商参加其中任何一个标包的询价，必须对该标包进行网上参与。

(3) 只有成功下载询价通知书后方完成全部参与程序。网上发布系统将于获取时间（即询价通知书获取时间）截止后准时关闭，各潜在供应商须及时参与并下载询价通知书。因未及时下载询价通知书导致参与无效的，责任自负。以亳州市公共资源交易系统自动生成的询价参与表为依据。

5. 本项目询价通知书（电子版）随询价公告同时发布，仅为各类市场主体和社会公众平等、快捷、准确地获取采购信息。潜在供应商如有意参与本项目，仍须在询价通知书发售时间内登陆全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）(<http://ggzy.bozhou.gov.cn/>) 办理注册、下载询价通知书等相关事宜，逾期未办理的，责任自负。

6. 本项目在线提交报价文件，供应商在线解密报价文件，无须现场参加开标。

### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：涡阳县乐行幼儿园

地 址：亳州市涡阳县建设路 28 号

联系方式：蒋雨辰 18056826168

## 2. 采购代理机构信息

名 称：安徽雉河项目管理有限公司

地 址：亳州市涡阳县世纪大道与向阳路交叉口市民服务中心四楼

联系方式：张宇 0558-7210182、19159695827

## 3. 项目联系方式

项目联系人：张宇

电 话：0558-7210182、19159695827

## 4. 质疑联系方式

采购单位：涡阳县乐行幼儿园

联系人：蒋雨辰

电话：18056826168

采购代理机构：安徽雉河项目管理有限公司

联系人：张宇

电话：0558-7210182、19159695827

2023 年 11 月 1 日

## 第二章 询价采购函

(项目编号: BZGY2023CG154 号)

受采购人委托, 以询价方式对本项目进行采购。现将询价须知说明如下:

序号	名称	内容
1	采购方式	询价
2	采购人	名称: 详见询价公告。 地址: 详见询价公告。 联系人: 详见询价公告。 电话: 详见询价公告。
3	政府采购代理机构	名称: 详见询价公告。 地址: 详见询价公告。 联系人: 详见询价公告。 电话: 详见询价公告。
4	项目名称	详见询价公告。
5	资金来源及落实情况	财政资金, 已落实。
6	交货(供货)时间	详见第五章合同条款前附表。
7	交货地点	详见第五章合同条款前附表。
8	供应商资格要求	详见询价公告。
9	供应商提出问题的截止时间	<u>2023年11月7日17:30</u> 前, 供应商应仔细阅读和检查询价通知书的全部内容, 如发现缺页或附件不全, 应及时向采购人提出, 以便补齐。供应商如对询价通知书有任何疑问均在此时间以前登录全国公共资源交易平台(安徽省·亳州市)业务系统进行网上提问。如遇系统故障等原因不能登录系统、提出疑问, 请及时与采购人或政府采购代理机构联系, 递交纸质材料。否则, 供应商无权再因为询价通知书等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。
10	采购人澄清的时间	<u>2023年11月9日</u> , 询价通知书的澄清、修改、补充等将在全国公共资源交易平台(安徽省·亳州市)业务系统或通知答疑栏上发布。所有下载询价通知书的供应商须在网上自行查询或登录网上系统进行查询, 无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能登录系统, 请及时与采购人或政府采购代理机构联系。否则, 造成的一切后果由供应商自行承担。



11	构成询价通知书的其他材料	采购人发出的澄清、修改及补充文件等。
12	供应商确认收到询价通知书澄清的时间	询价通知书的澄清在全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）业务系统或通知答疑栏的发布时间，视为供应商确认收到询价通知书澄清的时间。
13	供应商确认收到询价通知书修改、补充的时间	询价通知书的修改、补充在全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）业务系统或通知答疑栏的发布时间，视为供应商确认收到询价通知书修改的时间。
14	构成报价文件的其他材料	供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变报价文件的实质性内容）。
15	投标有效期	投标截止之日起 60 天。
16	投标保证金	详见询价公告。
17	投标保证金的退还	/
18	签字或盖章要求	按照询价通知书要求进行签字或盖章。 按照《电子招标投标相关要求》，供应商须在报价文件的指定位置加盖供应商、法定代表人 <b>电子印章</b> 。报价文件中需要签字盖章的内容，如不能加盖电子章或电子签名的，供应商须上传加盖印章（ <b>彩色</b> ）或签名的扫描件。
19	报价文件的递交要求	具体详见询价公告。
20	是否退还报价文件	否。
21	开标时间和地点	开标时间和地点：详见询价公告。 本项目开标时，投标人在互联网上参与开标，并解密其报价文件，无需委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加现场开标，无需携带数字证书在开标现场（投标时）对其报价文件解密，无需现场递交投标资料。投标人的报价文件不会因未委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）

		参加开标被认定为无效投标。
22	开标程序	按询价通知书规定的开标程序进行开标。
23	询价小组的组建	询价小组构成：3人以上单数（含3人）。 询价小组组建：按有关规定组建。
24	是否授权询价小组确定成交供应商	否，推荐的成交候选人数：3名。
25	成交结果公告媒介和成交通知	在全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）、安徽省政府采购网和安徽省招标投标信息网等网站上发布。 成交通知书发出形式为“数据电文”。
26	履约保证金的缴纳和退还	<p>履约保证金：收取 履约保证金为合同金额的2%； 履约保证金缴纳形式：1.银行汇款；2.银行转账；3.银行保函或汇票或本票。</p> <p>履约保证金缴纳账户： 户名：涡阳县非税收入管理服务中心 账号：9558851318000903272 开户行：中国工商银行股份有限公司涡阳支行</p> <p>1.如采用银行汇款或银行转账形式缴纳履约保证金，中标人须在中标通知书发放后5个工作日内且在合同签订前，从其银行基本账户转入采购人指定账户，否则，采购人有权取消其中标资格。</p> <p>2.如采用银行保函或汇票或本票缴纳履约保证金，中标人须在中标通知书发放后5个工作日内且在合同签订前向采购人开具，开具的银行保函或汇票或本票有效期不少于项目规定服务期（供货期），否则，采购人有权取消其中标资格。</p> <p>3.履约保证金退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，项目验收合格后，采购人按规定返还全部履约保证金。</p> <p>注：中标（成交）单位在网上中标通知书运转完成后，须按要求缴纳履约保证金，并将转账凭证扫描件或履约保函扫描件提交给代理机构具办人员（邮箱：</p>

		zhihecaigoubu@163.com)，代理机构具办人员上传合同时作为附件上传，如采用履约保函，提交前须经采购人核验并在保函上注明核验意见（加盖采购人公章）。
27	知识产权	<p>1. 供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。</p> <p>2. 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在报价文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。</p>
28	是否允许大中型企业向小微企业分包	否。
<b>需要补充的其他内容</b>		
1		<p>1.各供应商需及时从全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）业务系统中自行下载询价通知书、补充文件等与投标有关的资料，因未下载或下载不及时，所引起与投标有关的一切后果责任自负。如对从业务系统中自行下载的以上资料有疑问的，请及时提出。各潜在供应商在投标截止时间前，每天均应登录全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）及业务申报系统页面，查看或下载有关资料信息；</p> <p>2.供应商应认真阅读本询价通知书，按询价通知书中的要求制定报价文件；</p> <p>3.开标后至授予成交供应商合同，凡与本次招标有关人员对于属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露；</p> <p>4.在公共资源交易活动过程中，同一项目（标包）的不同投标人，针对报价文件制作机器码或创建标识码相同的情况，将对其报价文件按无效投标处理，请各潜在投标人在编制报价文件、上传报价文件等环节谨慎操作，避免出现报价文件制作机器码或创建标识码相同的情况。</p> <p>5.供应商应依法行使自己的质疑、投诉权利。对于恶意质疑、投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，将按照有关规定进行处理。</p> <p>6.关于中小企业投标：①中小企业投标是指在在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责，中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕</p>

	<p>300 号)。</p> <p>②根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，并对其真实性负责，不再提供《中小企业声明函》。</p> <p>③根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。</p> <p>7.中标单位需参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准，以采购预算为计算基数，向采购代理机构交纳代理服务费。</p> <p><b>8.代理服务费收款账户：</b>  收款人户名：安徽雒河项目管理有限公司  收款人账号：1318 0430 1920 0052 303  收款人开户行：中国工商银行亳州涡阳支行营业部  注：转账时请备注“****项目代理费”</p>		
2	<p>1.本项目不组织勘探现场，供应商可自行勘探现场。</p> <p>2.采购预算（招标控制价、最高投标限价，下同）详见询价公告。</p> <p>3.报价文件份数按照《电子招标投标相关要求》，网上提交加密报价文件一份。</p>		
3	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">电子招标 投标</td> <td style="padding: 5px;">本项目采用全流程电子招标投标，包括网上报名、网上投标、网上开标、网上评标等。具体要求详见《电子招标投标相关要求》</td> </tr> </table>	电子招标 投标	本项目采用全流程电子招标投标，包括网上报名、网上投标、网上开标、网上评标等。具体要求详见《电子招标投标相关要求》
电子招标 投标	本项目采用全流程电子招标投标，包括网上报名、网上投标、网上开标、网上评标等。具体要求详见《电子招标投标相关要求》		
4	<p>4.1 合同签订地点：涡阳县公共资源交易中心。（本项目采用全流程电子招标投标，在亳州市公共资源交易系统线上签订合同。）</p> <p>4.2 成交供应商领取成交通知书时，须提供三份纸质报价文件。</p> <p>4.3 本招标文件要求的大写数字为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。</p> <p>4.4 自评审委员会发出询标通知起，原则上 20 分钟内不回复的，视为投标人自愿放弃澄清回复的权利。</p> <p>4.5 注意：投标人制作报价文件时须以本采购文件的项目编号为准，不可使用系</p>		

统自动生成的编号！

4.6 投标人前来投标即视为，同意中标结果公告中公示其资格能力条件、业绩、信誉、项目负责人、中标标的信息（分项报价表），并承诺提供的资料或信息均真实有效。若被发现存在虚假、隐瞒情况，投标人承担由此产生的一切后果。

4.7 本项目对投标函和资格声明函中抬头填写不作要求，投标人前来投标即视为向采购人提交投标函和资格声明函。

4.8 本项目对不见面开标大厅系统中的签到环节不作要求。

4.9 报价文件中承诺书格式须与询价通知书中承诺书格式保持一致，请供应商在编制文件时按询价通知书格式进行制作。

4.10 本项目对投标函和资格声明函中抬头填写不作要求，投标人前来投标即视为向采购人提交投标函和资格声明函。

4.11 本项目对投标人近三年无重大违法记录声明函中的月份填写不作要求，声明近三年无重大违法记录即可。

4.12 本项目中标（成交）供应商如被取消中标（成交）资格，采购单位将重新开展采购活动。

#### **4.13 不见面开标条款（本项目采用不见面开标）**

一、本项目开标时，投标人在互联网上参与开标，并解密其报价文件，无需委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加现场开标，无需携带数字证书在开标现场（投标时）对其报价文件解密，无需现场递交投标资料。投标人的报价文件不会因未委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加开标被认定为无效投标。

二、投标人应在投标截止时间起 60 分钟内，通过互联网解密报价文件，超过 60 分钟未解密的报价文件，将被退回，不进入评标程序。（以交易系统时间为准）。如遇系统故障，由采购人或开标主持人向公共资源交易监管部门报告后按实际情况决定是否延长开标时间。

三、开评标过程中，投标人应始终保持在线状态。投标人可以通过亳州市电子招投标交易平台依法对开标过程提出异议（质疑），并加盖投标人电子签章对质疑内容进行确认。取消采购文件中开评标现场有关书面提出异议（质疑）及澄清说明的内容。

四、如有询标事宜，询价小组通过互联网向投标人发起询标。投标人通过亳州市电子招投标交易平台接受询价小组发起的询标，并在规定的时间内（从询价小组发起询标起不超过 20 分钟），对询标内容答复并填写联系人姓名、联系电话，加盖投标人电子签章。

五、取消采购文件中询价小组可以书面形式（应当由询价小组专家签字）要求供

	<p>应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式的内容。</p> <p>六、投标人可通过全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）（<a href="http://ggzy.bozhou.gov.cn/">http://ggzy.bozhou.gov.cn/</a>），查看评审结果。</p> <p>七、投标人须通过亳州市公共资源交易网，点击“投标单位登录”，进入亳州市电子招投标交易平台，进行远程解密；投标人可以通过交易平台中的“模拟解密”功能，自行验证其解密环境，如有技术问题请联系：4009980000，0558-5122006。解密不成功的，后果自负。投标人不得通过非加密电子报价文件（光盘）直接将电子报价文件导入评标系统。</p>
5	<b>本项目质疑、投诉环节的委托代理人须为投标时响应文件中的委托代理人。</b>
6	本项目支持供应商运用政府采购合同进行信用融资(即政采贷)，采购人应在政府采购合同中或通过签订补充协议的方式与供应商约定唯一收款账户;因政采贷需要更改供应商收款账户的，采购人、融资机构、供应商三方应共同签订《政采贷收款账户变更备案表》（格式详见合同条款及格式附件），其他任何情况下均不得更改上述唯一收款账户。
7	<p>采购文件质疑</p> <p>（1）提出时间：若潜在供应商对采购文件提出质疑，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内一次性提出。</p> <p>（2）提出方式：采用书面形式，现场或者登录亳州市公共资源交易平台（网址：<a href="http://ggzy.bozhou.gov.cn/">http://ggzy.bozhou.gov.cn/</a>），在工作日上班时间内（上午 8:00-12:00,下午 14:30-17:30）向采购人或采购代理机构提出质疑。</p>
8	根据《政府采购法》有关规定，采购人应当将合同报同级政府采购监督管理部门备案。
9	<p>1.本文件未尽事宜按照相关法律法规执行。</p> <p>2.构成本采购文件的各个组成文件应互为解释、互为说明。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准;同一文件不同版本之间不一致的，以形成时间在后者为准；按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人或采购（招标）代理机构负责解释。</p> <p>3.本文件的解释权归采购单位和采购（招标）代理机构。</p> <p>4.本文件相关内容与本表不一致的，以本表为准。</p>

## 电子招标投标相关要求

### 一、注册登记

(一)本项目只接受亳州市公共资源交易网注册用户参与，注册用户通过亳州市公共资源交易网业务系统（以下简称系统）参与，尚未成为注册用户的潜在投标人请按照《亳州市公共资源交易电子招标投标管理办法（试行）》等有关规定，及时办理注册用户手续。因未及时办理注册用户手续导致无法参与的，责任自负。

(二)投标企业自行上传投标企业资料，投标企业资料的有效性在评标时由项目评标委员会负责认定。

(三)注册用户应及时对录入的信息进行维护，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。如出现相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

(四)投标人应当取得和使用数字证书及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时到现场办理（地址：亳州市政务服务中心三楼CA窗口，技术支持联系电话：4008804959）。投标人需通过数字证书对报价文件相关内容进行加密并电子签章，妥善保管数字证书，及时到证书颁发机构续期。出现下列情形的，投标人必须对报价文件重新加密和电子签章，并在投标截止时间之前上传至系统：

- 1.数字证书到期后重新续期；
- 2.数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致报价文件无法解密，由投标人自行承担 responsibility。

### 二、报名下载询价通知书

投标人须在发布期内，持数字证书登录系统进行参与、打印参与凭证、下载询价通知书和其他相关资料。

投标人如有疑问，须按询价通知书规定的时间通过系统提出，否则，责任自负。

如有补充、答疑、澄清和修改，采购人在网上“通知答疑”栏目或通过系统发布相关内容，投标人应及时上网查阅，通过系统下载最新的答疑补充文件，据此制作报价文件。

### 三、制作报价文件

(一)投标人在交易系统中下载“报价文件制作软件”，通过软件制作、生成报价文件。技术问题咨询电话：4009980000。

(二)制作电子报价文件时请插上数字证书、打开报价文件制作软件、导入电子询价通知书（答疑文件等），按要求制作报价文件。

(三) 报价文件中相关资格审查材料可以从注册用户之前自己录入的资料库中挑选；报价文件如有图表等其他格式文件，可用附件形式上传至报价文件制作软件中。

(四) 经数字证书加密的报价文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书。

#### **四、递交投标保证金**

投标保证金的到账截止时间详见投标须知前附表。

#### **五、投标**

(一) 电子报价文件的递交是指投标人使用系统完成上传报价文件，未在投标截止时间前完成上传的报价文件视为逾期送达。

(二) 为了保障电子开评标活动正常进行，供应商必须在网上递交加密的报价文件。

(三) 投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的报价文件，报价文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

(四) 投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的报价文件将被拒绝。

#### **六、开标**

(一) 本项目开标时，供应商在互联网上参与开标，并解密其报价文件，无需委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加现场开标，无需携带数字证书在开标现场（投标时）对其报价文件解密，无需现场递交投标资料。供应商的报价文件不会因未委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加开标被认定为无效投标。

##### **(二) 开标程序**

1、公布在投标截止时间前递交报价文件的投标人名称，检查报价文件的数字证书有效性和加密状况；

2、投标人在规定的时间内解密其报价文件；

3、对投标截止时间前递交的报价文件由投标人解密后再由采购人或政府采购代理机构解密；

4、唱标，并记录在案；

5、开标结束。

(注：开标主持人可根据项目情况适当调整开标程序。)

(三) 开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标或投标无效：

1. 未在投标截止时间前通过系统递交电子报价文件的；

2. 经检查数字证书无效的报价文件；

3. 报价文件未按询价通知书要求进行加密和数字证书认证的；

4. 不符合询价通知书其他要求或对电子开标活动造成严重后果的。



## 七、评审

(一) 根据有关规定开展评标活动，依法组建的评标委员会按询价通知书规定的评标办法进行电子评标，并对评标报告签字或电子签章确认。

(二) 投标人在评标期间应保持在场（开标现场）或在线状态，确保联系畅通，随时通过系统接受评标委员会可能发出的询标信息，在规定时间内澄清，未能按时澄清的，评标委员会将视同其放弃澄清。

(三) 投标人需补充注册用户登记资料的，须在投标截止日2个工作日前完成，否则影响评标，责任自负。

(四) 项目评审中，报价文件出现下列情形之一的，评标委员会应终止对报价文件做后续评审：

1. 报价文件无法打开或不完整的；
2. 报价文件中携带病毒并造成后果的；
3. 恶意递交报价文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
4. 评标委员会认定的其他情形。

(五) 项目评审中，澄清文件如出现下列情况的，应终止对澄清文件作进一步的评审，视同放弃澄清：

1. 澄清文件无法打开或不完整的；
2. 澄清文件中携带病毒并造成后果的；
3. 恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
4. 评标委员会认定的其他情形。

(六) 本项目评审如涉及计算，均精确到小数点后两位。

## 八、意外情况的处理

出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证招标投标过程的公平、公正和信息安全时，除投标人责任外，其余各方当事人免责：

- (一) 网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招标投标系统的；
- (二) 网上招标投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (三) 网上招标投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (四) 计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；
- (五) 电力系统发生故障导致网上招标投标系统无法运行的；
- (六) 其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的。

出现上述情形而又不能及时解决的，公共资源交易中心应及时向公共资源交易监管部门报告。经批准同意后，采取以下办法处理：

1. 项目暂停，待系统或网络故障排除并经过可靠性测试后，重新实施。

2.停止该项目此次网上招投标操作程序，并通知供应商采用其他方式操作。

因供应商计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统下载文件、交纳投标保证金、提交的报价文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招标投标活动的，后果由供应商承担，招标投标活动不暂停、不终止。

九、其他

如本要求与询价通知书其他条款不一致时，以本要求为准。

## 第三章 评审办法

### 评审程序：

#### （一）资格性检查

项目开标结束后，应当依法对投标人的资格进行审查，对出现不符合下列情形之一时，作无效标处理。《资格审查表》如下：

条款序号	评标因素	评审内容评审标准
1	营业执照	提供合法有效的营业执照（“多证合一”证件）
2	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件	符合询价通知书投标人资格声明函要求（格式附后）
3	其他资格要求	符合询价公告中的其他资格要求
4	无重大违法记录声明函	符合询价通知书要求（参考格式附后）
5	供应商信用	<p>按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、“中国政府采购网”（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据截图存档。</p> <p>两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员之一存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 遇系统故障则此项不作要求。</p>
6	联合体协议书	符合询价通知书要求（格式附后）
7	落实政府采购政策	符合询价公告中落实政府采购政策的资格要求（以

	中小企业声明函为准)
--	------------

(二) 符合性检查

资格性检查结束后,应当对符合资格的投标人的报价文件进行符合性检查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求,出现不符合下列情形之一时,作无效投标处理。《符合性检查表》如下:

条款序号	评标因素	评标标准
1	履行合同的设备和专业技术能力	符合询价通知书要求(格式附后)
2	法定代表人或授权代表资格(投标授权委托书)	符合询价通知书要求(格式附后)
3	报价文件制作机器码、创建标识码	同一项目(标包)的不同供应商,针对响应文件制作机器码或创建标识码不得相同。
4	供应商名称	与营业执照或有效“多证合一”证件一致
5	报价文件格式	按规定格式填写,关键字迹清晰、可以辨认,并按询价通知书要求盖章或签字
6	投标报价	1. 投标报价唯一 2. 评审委员会应当结合项目采购需求、行业发展、市场竞争以及与其他供应商的报价比较情况进行报价合理性审查。评审委员会认为供应商的报价明显低于或高于其他通过符合性审查供应商的报价(包括总价和单价),可能影响产品质量或者诚信履约的,应当要求提供书面说明,必要时提供相关证明材料。供应商能证明其报价不影响产品质量或者能够诚信履约的,可继续参加评审,否则其投标(响应)文件将被认定为投标(响应)无效。
7	投标函	符合询价通知书要求(格式附后)
8	承诺书	符合询价通知书要求(格式附后)
9	报价文件的规格响应	报价文件完全满足询价通知书要求(审查《规格响应表(格式)》)
10	报价文件其他内容	响应询价通知书的实质性要求,包括技术、报价、交货时间、质保期及售后服务措施等

注:

1、资格性检查、符合性检查若有任何一项不满足,将不能进入技术评审和商务(报价)评审。资格性检查和符合性检查的相关证照、证明、证书、证件、合同等(非投标单位自身单独出具),原件的扫描件(印章须为彩色)装入电子报价文件或从亳州市公共资源交易网注册用户系统中选择上传,采购人保留核验中标人原件的权利,如发现弄虚作假的,取消其

中标资格，并按有关规定进行处理。

2、按照询价通知书要求进行签字或盖章，具体详见投标询价须知第 18 条。

### （三）评审办法。

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐不少于 3 名成交候选人，并编写评审报告。

**本项目专门面向中小企业，不再执行“价格评审优惠”的扶持政策，对于小型、微型企业不进行价格扣除。**

评标委员会成员对于小型、微型企业的价格扣除，对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	供应商提供的货物由小微企业制造	对小微企业产品的价格扣除 10%	评标价 = 总投标报价 × (1 - 10%)

注：

（1）小微企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小微企业的，不享受价格扣除。

（2）监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（4）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（5）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中型企业制造货物，不享受价格扣除优惠政策。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（7）价格扣除比例或者价格加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（8）预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的小微企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条有关规定重新组织采购活动。

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	符合条件的联合体企业	/	/
2	符合条件的向小微企业分包的大中型企业	/	/

注：接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按照询价通知书规定的比例扣除，用扣除后的价格参加评审。（组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。）

评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

## 1. 评审原则

- (1) 合法、合规原则。
- (2) 公平、公正、科学、择优原则。

## 2. 评审标准

评审标准见评审办法前附表。

## 3. 评审

### 3.1 评审应当遵循下列工作程序：

(一) **报价文件初审**。初审分为资格性检查和符合性检查。

1. 资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对报价文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2. 符合性检查。依据询价通知书的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

(二) **澄清有关问题**。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

(三) **比较与评价**。按询价通知书中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检

查合格的报价文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**(四) 推荐成交候选供应商名单。**询价小组按照投标评标价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人。

**(五) 编写评审报告。**评审报告是询价小组根据全体询价小组成员签字的原始评审和询价记录以及评审结果编写的报告，其主要内容包括：

1. 询价公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
2. 下载询价通知书的供应商名单和询价小组成员名单；
3. 评审方法和标准；
4. 开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
5. 评审结果和成交候选供应商排序表；
6. 询价小组的授标建议。

#### **(六) 保密**

招标采购单位应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。

### **4. 特殊情况的处置程序**

#### **4.1 关于评审活动暂停**

4.1.1 询价小组应当执行连续评标原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动方可暂停。

4.1.2 发生评审暂停情况时，询价小组应当封存全部报价文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审的条件时，由原询价小组继续评审。

#### **4.2 关于评审中途更换询价小组成员**

4.2.1 除非发生下列情况之一，询价小组成员不得在评审中途更换：

- (1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。
- (2) 根据法律法规规定，某个或某几个询价小组成员需要回避。

4.2.2 退出评审谈判的询价小组成员，其已完成的评审行为无效。由采购人根据本询价通知书规定的询价小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

#### **4.3 记名投票**

在任何评审环节中，需询价小组就某项定性的评审结论做出表决的，由询价小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决（须形成文字材料并签字）。

## 5. 无效投标的情形

报价文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- (1) 不符合《电子招标投标相关要求》的有关规定，见供应商须知前附表《电子招标投标相关要求》；
- (2) 未按照询价通知书要求递交投标保证金的；
- (3) 未按照询价通知书规定要求签署、盖章的；
- (4) 不具备询价通知书中规定资格要求的；
- (5) 未按照询价通知书要求注明投标产品品牌、型号，只简单写上“响应”、“符合”或“满足”等字样的；
- (6) 投标报价超出本项目预算金额（控制价）的；
- (7) 电子报价文件中相关文件的扫描件与投标时提供的原件（如要求）不一致的；
- (8) 在资格性、符合性检查评审中，询价小组认定供应商的投标不符合评审办法前附表中规定的任何一项评审标准的；
- (9) 未按询价通知书规定的格式填写、内容不完整以至影响报价文件评审且不符合询价通知书错误修正条件的或关键字迹模糊、无法辨认的；
- (10) 供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按询价通知书规定提交投标替代方案的除外；
- (11) 供应商名称与网上报名时不一致的；
- (12) 报价文件没有对询价通知书的实质性要求和条件作出响应；所谓实质上响应，是指报价文件应与询价通知书的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应询价通知书要求的报价文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响；
- (13) 未按照询价通知书要求进行承诺的；
- (14) 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- (15) 在公共资源交易活动过程中，同一项目（标段）的不同投标人，存在响应文件制作机器码或创建标识码相同的情况；
- (16) 不符合法律、法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的。

备注：询价小组对其否决的投标，应附否决投标情况说明，并向供应商公布结果。

## 6. 废标

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (一) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；



(三) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

## 第四章 采购内容及需求

### 一、采购需求总体说明

涡阳县乐行幼儿园设备和专用材料购置项目

### 二、采购内容及技术要求

#### (一)、相关要求

1、如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，否则，其投标无效。

2、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争；

3、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；采购需求中未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

#### (二)、参数需求

### 第一标包

光明校区多功能厅会议系统清单					
一、室内 P2.5 大屏显示系统					
序号	设备名称	基本参数	单位	数量	所属行业
1	室内 LED 全彩屏	显示屏净屏尺寸 3.8m*2.08m 含边框尺寸：3.9m*2.18m 1. 像素结构：SMD 表贴三合一 2. 投标产品 LED 屏像素点间距 $\leq 2.5\text{mm}$ 3. 模组尺寸：320mm*160mm 4. 刷新率 $\geq 3840\text{ Hz}$ 5. 色温：3000K-12000K 可调 6. 白平衡亮度： $\geq 600\text{cd/m}^2$ 7. 对比度 $\geq 3000:1$ 8. 亮度均匀性 $\geq 95\%$ 9. 平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ 10. 像素密度：160000 点/ $\text{m}^2$ 11. ★LED 显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED 显示屏蓝光辐亮度 $\leq 0.5\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$ ，符合肉眼观看标准。 12. 采用自然散热，无风扇设计，工作时噪声满足 NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向 1.0 米处噪音 $< 1.4\text{dB (A)}$ 。 13. 整屏失控点数： $\leq 1/1000000$ ，连续失控点为 0，盲点率 $\leq 1/1000000$ ；无单列或单行像素失控现象，无常亮点。	平方	1 块	工业

		<p>14. 产品具有防潮、防尘、防火、防雷、防虫、防高温、防辐射、防腐蚀、防燃烧、防静电、防碰撞、防摔、防盐雾、抗 UV、防电磁干扰等功能，同时具有过流、过压、欠压、短路、断电、漏电保护，分步上电等保护措施。系统具有烟雾、温升和故障报警功能，具有动态扫描保护功能。</p> <p>15. 具备去消隐功能，可防止因单颗 LED 反向漏电流异常引起的串亮现象，满足去消隐、无残影。</p> <p>16. 照度=10Lux/5600K 条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）<math>&lt;3.0\text{cd/m}^2</math>。</p> <p>17. ★LED 显示单元对地漏电流<math>\leq 0.1\text{mA}</math>（交流有效值）。</p> <p>18. LED 显示单元连续运行 10000 小时，亮度衰减<math>\leq 5\%</math>。</p> <p>19. 产品符合“GB/T20145-2006”的安全使用标准，经过光生物紫外安全泄露测试，所有颜色的光都是豁免等级，光生物安全检测达到无危害类。</p> <p>20. ★LED 显示屏运行时闪烁值不低于-44.3db、镜面反射率不低于 0.3%、视网膜热危害值不高于 <math>16(\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1})</math>、415nm-455nm 光辐射值不能超过整个蓝光光谱 50%。</p> <p>21. LED 显示单元具有 24bit 颜色处理能力、16bit 灰度处理能力，具备 281 万亿种色彩表现能力，色域<math>\geq 120\%</math>NTSC。</p> <p>22. ★可见光投射比<math>\geq 89.89\%</math>，因磨损引起的雾度<math>\leq 1.30\%</math>，抗磨性能符合 JC/T 2130-2012 标准中的技术要求。</p> <p>23. ★显示单元的色彩还原准确性指标 <math>\Delta E \leq 0.9</math>。</p> <p>24. 需通过包装运输跌落测试，符合 GB/T 2423.8-1995 标准，试验条件：1m，每个指定的面、角、棱各跌落 1 次。</p> <p>25. 断电 10 次，每次间隔 5S 恢复通电，模组显示正常，功能正常。</p> <p>26. ★为了保证 LED 显示屏在梅雨季节使用稳定，PCB 板材需要具备防霉特性，防霉等级<math>\leq 1</math>级</p>			
2	接收卡	<p>1. 单卡最大带载 512×384 像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据；</p> <p>2. 采用 16 个标准 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；</p> <p>3. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质</p> <p>4. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。</p> <p>5. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。</p> <p>6. 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面</p> <p>7. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患</p> <p>8. 支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接 PC 端进行调试和显示，无需发送卡；</p> <p>9. 支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；</p> <p>10. 支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软</p>	项	1	工业

		<p>件可以回读接收卡配置参数并保存到本地</p> <p>11. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作</p> <p>12. 通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数，</p> <p>13. 通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件</p> <p>14. 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全</p>			
3	电源	<p>输入电压范围：176~264VAC 额定输出电压：5VDC 纹波和噪声：150mVp-p 过载保护：额定负载的110~150% 范围内电源保护，Class B 平均无故障工作时间(MTBF)：100,000 小时，</p>	项	1	工业
4	LED 播控软件	<p>1. 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件；</p> <p>2. 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；</p> <p>3. 支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；</p> <p>4. 支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号 (TV、AV、S-Video、复合视频) 播放；</p> <p>5. 支持多页面多分区节目编辑；</p> <p>6. 控制系统软件支持实时监测发送卡网口带载面积，支持网口显示，并有预警显示；</p> <p>7. 控制系统软件可设置只读模式，支持不同权限设置，防止误操作；</p> <p>8. 控制系统软件可设置多功能卡参数，可定时开关大屏电源，设置外接传感器的各种参数；</p> <p>9. 通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快速调试，预存模式，EDID 更改；</p> <p>10. 控制软件具有环境自检功能，可一键检测软件运行所需的环境以及驱动是否正常；</p>	套	1	软件和信息技术服务业
5	视频处理器	<p>1. 支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS。</p> <p>2. 支持窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能。</p> <p>3. ★支持面板一键画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。</p> <p>4. 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。</p> <p>5. 支持 2 个网口输出，最大带载 130 万像素。</p> <p>6. 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。</p> <p>7. 前面板直观的 OLED 显示界面，清晰的按键灯提示，简化系统的控制操作。</p>	台	1	工业
6	配电柜	<p>1. 功率：15KW</p> <p>2. 额定电压：380V /220V</p> <p>3. 额定电流：40A</p> <p>4. 负荷开关：32A</p> <p>5. 输出路数：3 路</p> <p>6. 配套： 时控功能（可设置时间段定时开关大屏） 预留远程控制端子位 检修照明插座</p>	套	1	工业

		电源三相指示、运行指示、手自动一体 7. 壁挂式基业箱体尺寸:不小于 300mm 宽*400mm*160mm 深			
7	钢结构	框架结构:须采用稳固可靠的钢结构;采用高强度 Q235B 钢材,其力学性能及碳、硫、磷含量必符合(GB/T700)的规定, 所有钢构件表面须热浸镀锌处理,达到 GB/T 13912 标准,锌层平均厚度不低于 80 微米; 所有钢构件表面热浸镀锌后须静电粉末喷涂处理。静电粉末喷涂的技术要求和检验方法应符合规定,应达到 GB/T 5237.4 标准。屏体正面四周、侧面 3mm 厚不锈钢	项	1	本项为线材辅材对行业划分及品牌和型号不作要求
二、室外走字幕显示屏					
序号	设备名称	技术参数	单位	数量	所属行业
8	显示屏屏体	1.灯体规格 546 外型 2.物理像素点间距 PH=10mm 3.模组尺寸(长*宽*厚)不小于 320×160×27mm(包括定位柱 4mm) 4.模组分辨率(宽*高) 32×16 点 5.显示密度(点/M <sup>2</sup> )10000 点/m <sup>2</sup> 6.模组重量(Kg) 0.41kg 7.显示亮度≥1500cd/m <sup>2</sup> 8.数据接口 通用接口 HUB12 9.驱动方式四分之一扫描 恒流驱动 10.视角 水平视角≥110 度,垂直视角≥55 度最佳可视距离 10—100 米 11.灰度等级 512 级灰度 12.显示颜色红色 13.屏幕寿命 >10 万小时 14.盲点率≤3PPM 15.工作电压 DC5V 16.单个最大功耗≤20W/个 17.单个工作功耗≤10W/个 18.1m <sup>2</sup> 的最大功耗 350w/ m <sup>2</sup> 19.1m <sup>2</sup> 的平均功耗 180w/ m <sup>2</sup> 20.系统工作环境温度 -20℃~80℃ 21.系统工作环境湿度 10%—90%RH	平方	1 块	工业
9	开关电源	1.输入电压范围 176~264VAC 2.输入电流 230VAC/2.5A 3.效率≥86%~ 4.频率范围 4763HZ 5.漏电流<3.5mA/240VAC 6.浪涌电流 冷启动 60A/230VAC 7.输出 输出直流电压 5V	格	1	工业

		额定电流 40A 8.功率 200W 9.电压调节范围 /纹波及噪声 170mVp-p 启动上升时间 2500ms, 50ms/230VAC 负载 100%保持时间 10ms/230VAC 负载 100% 线性调整率±0.5% 负载调整率±1.0% 电压精度±3.0%			
10	控制系统	1. 简单、易用、稳定 2. 连接速度、发送速度超快 3. 兼容市面各种主流单元板(支持描点添加扫描方式)4. 支持 ICN2038S/SM16188B 等特殊芯片模组 5. 支持炫动跑边 6. 支持随机色功能 7. 支持时间、农历、表盘、文本、表格等自由分区 8. 支持动画炫酷字 9. 支持查看密码修改记录(保存每次修改的记录方便查看和分享) 10. 支持查看和修改密码功能 11. 支持屏参实时同步功能(方便快捷设置屏参) 12. 支持 360°旋转屏幕(解决竖屏时间无法翻转、多行显示等不好编辑的苦恼) 13. 支持自动分屏功能 (简易版分屏模板多样、分区版自动分屏) 14. 支持双面竖屏自动排版功能 15. 支持屏参锁定功能(右上角高级功能解锁) 16. 支持节目回读功能(安卓/苹果/电脑都可以相互回读) 17. 支持忘记密码回读节目功能 18. 支持绑定手机功能(使用本机密码),解决忘记密码问题, 防止被别人非法篡改 19. 支持开机渐亮功能(有效解决电源冲击) 20. 支持极限测试功能(老化专用) 21. 支持超级初始化控制卡 22. 采用控制卡加密算法而不依赖 WiFi 密码 23. 采用集成 WiFi 模块一体化方案 24.WiFi+优盘双重通讯 25.Windows/安卓/苹果都可相互回读、兼容性好	套	1	软件和信息技术服务业
三、会议扩声系统					
11	音响	1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术, 前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构 LF:8"低音×1, HF:1.75"高音×1 3.频响范围(±3dB): 70-18,000Hz 4.灵敏度 (折算到 1m, 1W) : ≥94dB 5.额定阻抗: ≥6 Ω 6.总谐波失真度: ≤4% 7.最大声压级: ≥120dB 8.额定功率: ≥150W 9.指向性 (H×V) 90° ×40°	只	2	工业

12	功放	<p>1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调；</p> <p>2.具有 XLR 平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯；</p> <p>3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元；</p> <p>4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和 BTL 桥接；支持常用接线柱和专业 SPEAKON 扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出；</p> <p>5.各通道均配备 LED 工作状态指示；</p> <p>6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥300W，每声道（4Ω）额定输出≥450W，桥接（8Ω）额定输出≥900W；</p> <p>★7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（8Ω）失真限制的输出功率：≥300W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.5%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比：≥95dB；</p> <p>8.为保证产品稳定，投标时需提供的“一种功放故障自恢复电路”的证明文件以说明功放具有故障恢复的功能</p> <p>9.为保证产品稳定，投标时需提供的“一种功放保护系统”的证明文件以说明功放具有保护系统</p>	台	1	工业
13	调音台	<p>1.6 路 XLR 平衡单声道输入+2 路立体声输入</p> <p>2.每通道 3 段均衡调节，MUTE 静音开关，PFL 耳机开关，平滑 60MM 行程推子器，</p> <p>3.2 编组输出 +2 组 AUX 输出（包括 FX），</p> <p>4.1 组返回，1 组监听耳机输出</p> <p>5.内置 48V 幻象电源供电；</p> <p>6.24 种 DSP 数字效果器，</p> <p>7.内置 USB 音频播放 MP3；</p> <p>8.USB 录音、也可连电脑播放音乐</p> <p>9.内置蓝牙接收模块</p> <p>10.LED 大显示屏清晰显示播放状态；</p> <p>11.十段三色电平灯显示信号状态</p> <p>12.XLR 平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大。</p>	台	1	工业
14	电源时序器	<p>1.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关闭通道；</p> <p>2.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行；</p> <p>3.单路负荷:10A</p> <p>4.电源容量:总容量 220V，16A</p> <p>5.输入电源:AC220-240/50Hz</p> <p>★6.支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从 TIMER IN 口接入短路信号输入，会顺序激活 8 路电源输出；</p> <p>★7.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。</p>	台	1	工业
15	真分集无线话筒	<p>1.采用 UHF 超高频段真分集接收方式，并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定；</p> <p>2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长 L 型天线，共 4 条天线，接收效果更好；</p>	台	1	工业

		<p>3.采用红外线对频, 每通道音量单独可调;</p> <p>4.支持平衡 XLR 输出和不平衡 6.3mm 输出;</p> <p>5.采用专业音频压缩-扩展技术, 噪音小, 尾音小,动态范围大;</p> <p>6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能;</p> <p>7.高档液晶显示屏, 可显示频率、频道、静噪、电平等信息, 人机对话一目了然;</p> <p>8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置;</p> <p>9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频, 解决了固定频率麦克风不通用的缺点, 适合多套产品在同一场合使用;</p> <p>★10.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真: <math>\leq 1.9\%</math>; 信噪比: <math>\geq 61\text{dB}</math>;</p>			
16	反馈抑制器	<p>1.64/128 超取样 24-bitA/D 和 D/A 转换, 高解析度</p> <p>2.每个声道 12 个频道反馈自动搜寻, 智能处理</p> <p>3.及时方便的缺省处置, 完备的反馈抑制性能</p> <p>4.单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点, 直到手动复位或重新设置</p> <p>5.手动模式可设置 <math>2 \times 12</math> 个滤波器的所有参数, 包括频率、Q 值等</p> <p>6.伺服平衡输入和输出, 镀金 XLR 和 TRS 端子</p> <p>7.每个滤波器均有单点、自动两种模式</p> <p>8.两个并行处理块, 左右声道可单独或并联调整</p> <p>9.24-bit 高性能 DSP 处理器, 保证了信号的解析度和动态范围</p> <p>10.开关软启动, 无冲击声, 噪声门功能</p> <p>11.背光 <math>2 \times 16</math> 字符 LCD 显示</p> <p>12.<math>2 \times 8</math>LED 电平显示, 可显示输入或输出电平</p> <p>13.采用高质量贴片元件和贴片自动焊接和在线检测工艺, 保证了产品的品质和可靠性</p> <p>14.采用专业设计内部供电系统</p>	台	1	工业

## 乐行静天府校区多功能厅会议系统清单

### 一、室内 P2.5 大屏显示系统

序号	设备名称	基本参数	单位	数量	所属行业
17	室内 LED 全彩屏	<p>显示屏净屏尺寸 3.8m*2.08m 含边框尺寸: 3.9m*2.18m</p> <p>1. 像素结构: SMD 表贴三合一</p> <p>2. 投标产品 LED 屏像素点间距 <math>\leq 2.5\text{mm}</math></p> <p>3. 模组尺寸: 320mm*160mm</p> <p>4. 刷新率 <math>\geq 3840\text{ Hz}</math></p> <p>5. 色温: 3000K-12000K 可调</p> <p>6. 白平衡亮度: <math>\geq 600\text{cd/m}^2</math></p> <p>7. 对比度 <math>\geq 3000:1</math></p> <p>8. 亮度均匀性 <math>\geq 95\%</math></p> <p>9. 平整度 <math>\leq 0.2\text{mm}</math></p> <p>10. 像素密度: 160000 点/<math>\text{m}^2</math></p> <p>11. ★LED 显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害, LED 显示屏蓝光辐亮度 <math>\leq 0.5\text{W. m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1}</math>, 符合肉眼观看标准。</p>	平方	1 块	工业



		<p>12. 采用自然散热，无风扇设计，工作时噪声满足 NR-25 (噪声标准曲线) 要求，屏前后左右四个方向 1.0 米处噪音 &lt; 1.4dB (A)。</p> <p>13. 整屏失控点数：≤1/1000000，连续失控点为 0，盲点率 ≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点。</p> <p>14. 产品具有防潮、防尘、防火、防雷、防虫、防高温、防辐射、防腐蚀、防燃烧、防静电、防碰撞、防摔、防盐雾、抗 UV、防电磁干扰等功能，同时具有过流、过压、欠压、短路、断电、漏电保护，分步上电等保护措施。系统具有烟雾、温升和故障报警功能，具有动态扫描保护功能。</p> <p>15. 具备去消隐功能，可防止因单颗 LED 反向漏电流异常引起的串亮现象，满足去消隐、无残影。</p> <p>16. 照度=10Lux/5600K 条件下，显示屏屏幕表面光反射率 (单位面积反射亮度) &lt; 3.0cd/m<sup>2</sup>。</p> <p>17. ★LED 显示单元对地漏电流 ≤0.1mA (交流有效值)。</p> <p>18. LED 显示单元连续运行 10000 小时，亮度衰减 ≤5%。</p> <p>19. 产品符合“GB/T20145-2006”的安全使用标准，经过光生物紫外安全泄露测试，所有颜色的光都是豁免等级，光生物安全检测达到无危害类。</p> <p>20. ★LED 显示屏运行时闪烁值不低于 -44.3db、镜面反射率不低于 0.3%、视网膜热危害值不高于 16 (W·m<sup>-2</sup>·sr<sup>-1</sup>)、415nm-455nm 光辐射值不能超过整个蓝光光谱 50%。</p> <p>21. LED 显示单元具有 24bit 颜色处理能力、16bit 灰度处理能力，具备 281 万亿种色彩表现能力，色域 ≥120%NTSC。</p> <p>22. ★可见光投射比 ≥89.89%，因磨损引起的雾度 ≤1.30%，抗磨性能符合 JC/T 2130-2012 标准中的技术要求。</p> <p>23. ★显示单元的色彩还原准确性指标 ΔE ≤0.9。</p> <p>24. 需通过包装运输跌落测试，符合 GB/T 2423.8-1995 标准，试验条件：1m，每个指定的面、角、棱各跌落 1 次。</p> <p>25. 断电 10 次，每次间隔 5S 恢复通电，模组显示正常，功能正常。</p> <p>26. ★为了保证 LED 显示屏在梅雨季节使用稳定，PCB 板材需要具备防霉特性，防霉等级 ≤1 级</p>			
18	接收卡	<p>1. 单卡最大带载 512×384 像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据；</p> <p>2. 采用 16 个标准 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；</p> <p>3. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质</p> <p>4. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。</p> <p>5. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。</p> <p>6. 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面</p> <p>7. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患</p> <p>8. 支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、</p>	项	1	工业

		<p>单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接 PC 端进行调试和显示，无需发送卡；</p> <p>9. 支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；</p> <p>10. 支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地</p> <p>11. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作</p> <p>12. 通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数，</p> <p>13. 通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件</p> <p>14. 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全</p>			
19	电源	<p>输入电压范围：176~264VAC 额定输出电压：5VDC 纹波和噪声：150mVp-p 过载保护：额定负载的 110~150% 范围内电源保护，， Class B 平均无故障工作时间 (MTBF)：100,000 小时，</p>	项	1	工业
20	LED 播控软件	<p>1. 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件；</p> <p>2. 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；</p> <p>3. 支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；</p> <p>4. 支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号 (TV、AV、S-Video、复合视频) 播放；</p> <p>5. 支持多页面多分区节目编辑；</p> <p>6. 控制系统软件支持实时监测发送卡网口带载面积，支持网口显示，并有预警显示；</p> <p>7. 控制系统软件可设置只读模式，支持不同权限设置，防止误操作；</p> <p>8. 控制系统软件可设置多功能卡参数，可定时开关大屏电源，设置外接传感器的各种参数；</p> <p>9. 通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快速调试，预存模式，EDID 更改；</p> <p>10. 控制软件具有环境自检功能，可一键检测软件运行所需的环境以及驱动是否正常；</p>	套	1	软件和信息技术服务业
21	视频处理器	<p>1. 支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS。</p> <p>2. 支持窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能。</p> <p>3. ★支持面板一键画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。</p> <p>4. 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。</p> <p>5. 支持 2 个网口输出，最大带载 130 万像素。</p> <p>6. 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。</p> <p>7. 前面板直观的 OLED 显示界面，清晰的按键灯提示，简化系统的控制操作。</p>	台	1	工业
22	配电柜	<p>1. 功率：15KW</p> <p>2. 额定电压：380V /220V</p> <p>3. 额定电流：40A</p> <p>4. 负荷开关：32A</p>	套	1	工业

		5. 输出路数:3 路 6. 配套: 时控功能 (可设置时间段定时开关大屏) 预留远程控制端子位 检修照明插座 电源三相指示、运行指示、手自动一体 7. 壁挂式基业箱体尺寸:不小于 300mm 宽 *400mm*160mm 深			
23	钢结构	框架结构:须采用稳固可靠的钢结构;采用高强度 Q235B 钢材,其力学性能及碳、硫、磷含量必符合(GB/T700)的规定, 所有钢构件表面须热浸镀锌处理,达到 GB/T 13912 标准,锌层平均厚度不低于 80 微米; 所有钢构件表面热浸镀锌后须静电粉末喷涂处理。静电粉末喷涂的技术要求和检验方法应符合规定,应达到 GB/T 5237.4 标准。屏体正面四周、侧面 3mm 厚不锈钢	项	1	本项为线材辅材对行业划分及品牌和型号不作要求
二、室外走字幕显示屏					
序号	设备名称	技术参数	单位	数量	所属行业
24	显示屏屏体	1.灯体规格 546 外型 2.物理像素点间距 PH=10mm 3.模组尺寸(长*宽*厚)不小于 320×160×27mm(包括定位柱 4mm) 4.模组分辨率(宽*高) 32×16 点 5.显示密度(点/M <sup>2</sup> )10000 点/m <sup>2</sup> 6.模组重量(Kg) 0.41kg 7.显示亮度≥1500cd/m <sup>2</sup> 8.数据接口 通用接口 HUB12 9.驱动方式四分之一扫描 恒流驱动 10.视角 水平视角≥110 度,垂直视角≥55 度最佳可视距离 10—100 米 11.灰度等级 512 级灰度 12.显示颜色红色 13.屏幕寿命 >10 万小时 14.盲点率≤3PPM 15.工作电压 DC5V 16.单个最大功耗≤20W/个 17.单个工作功耗≤10W/个 18.1m <sup>2</sup> 的最大功耗 350w/ m <sup>2</sup> 19.1m <sup>2</sup> 的平均功耗 180w/ m <sup>2</sup> 20.系统工作环境温度 -20℃~80℃ 21.系统工作环境湿度 10%—90%RH	平方	1 块	工业
25	开关电源	1.输入电压范围 176~264VAC 2.输入电流 230VAC/2.5A 3.效率≥86%~	格	1	工业

		<p>4.频率范围 4763HZ</p> <p>5.漏电流&lt;3.5mA/240VAC</p> <p>6.浪涌电流 冷启动 60A/230VAC</p> <p>7.输出</p> <p>输出直流电压 5V</p> <p>额定电流 40A</p> <p>8.功率 200W</p> <p>9.电压调节范围 /纹波及噪声 170mVp-p</p> <p>启动上升时间 2500ms, 50ms/230VAC 负载 100%保持时间 10ms/230VAC 负载 100%</p> <p>线性调整率±0.5%</p> <p>负载调整率±1.0%</p> <p>电压精度±3.0%</p>			
26	控制系统	<p>1. 简单、易用、稳定</p> <p>2. 连接速度、发送速度超快</p> <p>3. 兼容市面各种主流单元板(支持描点添加扫描方式)4. 支持 ICN2038S/SM16188B 等特殊芯片模组</p> <p>5. 支持炫动跑边</p> <p>6. 支持随机色功能</p> <p>7. 支持时间、农历、表盘、文本、表格等自由分区 8. 支持动画炫酷字</p> <p>9. 支持查看密码修改记录(保存每次修改的记录方便查看和分享)</p> <p>10. 支持查看和修改密码功能</p> <p>11. 支持屏参实时同步功能(方便快捷设置屏参)</p> <p>12. 支持 360°旋转屏幕(解决竖屏时间无法翻转、多行显示等不好编辑的苦恼)</p> <p>13. 支持自动分屏功能 (简易版分屏模板多样、分区版自动分屏)</p> <p>14. 支持双面竖屏自动排版功能</p> <p>15. 支持屏参锁定功能(右上角高级功能解锁)</p> <p>16. 支持节目回读功能(安卓/苹果/电脑都可以相互回读)</p> <p>17. 支持忘记密码回读节目功能</p> <p>18. 支持绑定手机功能(使用本机密码),解决忘记密码问题,防止被别人非法篡改</p> <p>19. 支持开机渐亮功能(有效解决电源冲击)</p> <p>20. 支持极限测试功能(老化专用)</p> <p>21. 支持超级初始化控制卡</p> <p>22. 采用控制卡加密算法而不依赖 WiFi 密码</p> <p>23. 采用集成 WiFi 模块一体化方案</p> <p>24.WiFi+优盘双重通讯</p> <p>25.Windows/安卓/苹果都可相互回读、兼容性好。</p>	套	1	软件和信息技术服务业
三、会议扩声系统					
27	音响	<p>1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术,前面采用有孔金属网背贴声学透声棉</p> <p>2.单元结构 LF:8"低音×1, HF:1.75"高音×1</p> <p>3.频响范围(±3dB): 70-18,000Hz</p> <p>4.灵敏度(折算到 1m, 1W): ≥94dB</p> <p>5.额定阻抗: ≥6Ω</p> <p>6.总谐波失真度: ≤4%</p> <p>7.最大声压级: ≥120dB</p>	只	2	工业

		8.额定功率： $\geq 150W$ 9.指向性（H×V） $90^{\circ} \times 40^{\circ}$			
28	功放	1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调； 2.具有 XLR 平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.支持三种输出方式可选：双声道、单声道和 BTL 桥接；支持常用接线柱和专业 SPEAKON 扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出； 5.各通道均配备 LED 工作状态指示； 6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求，每声道（ $8\Omega$ ）额定输出 $\geq 300W$ ，每声道（ $4\Omega$ ）额定输出 $\geq 450W$ ，桥接（ $8\Omega$ ）额定输出 $\geq 900W$ ； ★7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求：每声道（ $8\Omega$ ）失真限制的输出功率： $\geq 300W$ ；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真： $\leq 0.5\%$ ；最小源电动势： $\leq 1100mV$ ；信噪比： $\geq 95dB$ ； 8.为保证产品稳定，投标时需提供的“一种功放故障自恢复电路”的证明文件以说明功放具有故障恢复的功能 9.为保证产品稳定，投标时需提供的“一种功放保护系统”的证明文件以说明功放具有保护系统。	台	1	工业
29	调音台	1.6 路 XLR 平衡单声道输入+2 路立体声输入 2.每通道 3 段均衡调节，MUTE 静音开关，PFL 耳机开关，平滑 60MM 行程推子器， 3.2 编组输出 +2 组 AUX 输出（包括 FX）， 4.1 组返回，1 组监听耳机输出 5.内置 48V 幻象电源供电； 6.24 种 DSP 数字效果器， 7.内置 USB 音频播放 MP3； 8.USB 录音、也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙接收模块 10.LED 大显示屏清晰显示播放状态； 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR 平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大。	台	1	工业
30	电源时序器	1.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关闭通道； 2.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 3.单路负荷:10A 4.电源容量:总容量 220V，16A 5.输入电源:AC220-240/50Hz ★6.支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从 TIMER IN 口接入短路信号输入，会顺序激活 8 路电源输出； ★7.电源输出顺序间隔时间： $\leq 0.66S$ 。	台	1	工业
31	真分集无线话筒	1.采用 UHF 超高频段真分集接收方式，并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定；	台	1	工业

		<p>2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长 L 型天线，共 4 条天线，接收效果更好；</p> <p>3.采用红外线对频，每通道音量单独可调；</p> <p>4.支持平衡 XLR 输出和不平衡 6.3mm 输出；</p> <p>5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大；</p> <p>6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能；</p> <p>7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然；</p> <p>8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置；</p> <p>9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用；</p> <p>★10.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：<math>\leq 1.9\%</math>；信噪比：<math>\geq 61\text{dB}</math>；</p>			
32	反馈抑制器	<p>1.64/128 超取样 24-bitA/D 和 D/A 转换，高解析度</p> <p>2.每个声道 12 个频道反馈自动搜寻，智能处理</p> <p>3.及时方便的缺省处置，完备的反馈抑制性能</p> <p>4.单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点，直到手动复位或重新设置</p> <p>5.手动模式可设置 <math>2 \times 12</math> 个滤波器的所有参数,包括频率、Q 值等</p> <p>6.伺服平衡输入和输出，镀金 XLR 和 TRS 端子</p> <p>7.每个滤波器均有单点、自动两种模式</p> <p>8.两个并行处理块，左右声道可单独或并联调整</p> <p>9.24-bit 高性能 DSP 处理器，保证了信号的解析度和动态范围</p> <p>10.开关软启动，无冲击声，噪声门功能</p> <p>11.背光 <math>2 \times 16</math> 字符 LCD 显示</p> <p>12.<math>2 \times 8</math>LED 电平显示，可显示输入或输出电平</p> <p>13.采用高质量贴片元件和贴片自动焊接和在线检测工艺，保证了产品的品质和可靠性</p> <p>14.采用专业设计内部供电系统</p>	台	1	工业
涡阳县红旗幼儿园采购清单					
序号	设备名称	技术参数	单位	数量	所属行业
33	校园广播	<p>壁挂喇叭</p> <p>1.全新 HIPS 外壳</p> <p>2.6"×1 低音喇叭单元.2"×1 高音单元</p> <p>3.音质清晰,明亮.</p> <p>4.额定功率：15W.</p> <p>5.输入电压：70-100V.</p> <p>6.灵敏度：98dB.</p> <p>7.频率响应:90-20KHz.</p> <p>8.尺寸：不小于 200mm×105mm×275mm。</p>	个	12	工业
		<p>防水音柱</p> <p>1.全天候室外防雨设计.</p> <p>2.铝合金防水外壳.</p> <p>3.音质清晰,明亮.</p> <p>4.额定功率：60W.</p>	个	4	工业

	<p>5.5"×2 低音喇叭单元，25 芯数字膜远程号角高音单元</p> <p>6.输入电压：70-100V.</p> <p>7.灵敏度：92dB.</p> <p>8.频率响应:110-20KHz.</p> <p>9.体积:不小于 510mm*160mm*140mm.</p> <p>10.配有安装支架，便于安装</p>			
	<p>有线话筒</p> <p>1.金属鹅颈咪管，轻触式开关。</p> <p>2.带有优美钟声提示音。</p> <p>3.外置电源或电池供电。</p> <p>4.咪管带红色光环指示灯。</p> <p>5.换能方式：电容式。</p> <p>6.频率响应：100Hz~16000Hz。</p> <p>7.指向性：心型指向。</p> <p>8.输出阻抗：600Ω。</p> <p>9.灵敏度：-40dB±2dB</p> <p>10.参考拾音距离：40-70cm</p>	套	1	工业
	<p>无线话筒</p> <p>该产品为四信道红外自动对频多通道无线麦克风，有 200 频点可选。采用杂音干扰较少的 UHF 频段 PLL 相位锁定技术，各频点间以 250KHz 递增。完美的抗杂讯干扰特性，任何类似系统都无法比拟。全金属材质标准机箱，1U 金属面板配置四信道接收机。充分、快捷地了解接收机的全部动作讯息。采用电子式按键控制面板操作。主机分别提供 4 路平衡音频输出插座，与 1 路混合不平衡输出，全面适应各种连接需求</p>	个	4	工业
	<p>功放机</p> <p>1.标准机箱设计，2U 铝合金拉丝面板；</p> <p>2.人性化的抽手设计，美观实用；</p> <p>3.3 路话筒输入,2 路 AUX 输入，1 路 AUX 输出；</p> <p>4.MIC1 具有抹音功能</p> <p>5.输出短路保护及报警、过热、饱和失真告警；</p> <p>6.100V、70V 定压输出和 4-16Ω定阻输出；</p> <p>7.5 单元 LED 显示；</p> <p>8.尺寸（mm）：不小于 485mm×395mm×90mm</p> <p>9.具有压限功能，不失真</p> <p>10.功率：380 W；</p>	套	2	工业
	<p>数字智能定时播放器</p> <p>1.3.2 寸 TFT 真彩屏显示，操作界面图形化，方便直观 2.4G 内存容量，可以增加至 8G、16G、32G 内存</p> <p>3.可以插 U 盘播放，U 盘可以定时播放</p> <p>4.支持电脑编程，主机手动编程</p> <p>5.含有 4 套程序，每套程序可编程 240 个定时点</p> <p>6.带 FM 调频功能，可保存 4 个常用频率方便收听，自动搜台、手动调台</p> <p>7.具有定时插播功能，插播定时点播放完毕自动删除</p> <p>8.消防功能，短路信号输入，自动报警，消防短路输出 9.1 路话筒输入，1 路线路输入，2 路音频输出</p> <p>10.带监听音响</p> <p>11.支持主机上程序拷贝，可将程序一拷贝到程序二、三、四 12.可查看内存里面前 200 首歌曲歌曲名，按页显示，一页可以显示 8 首，方便直观</p>	套	1	工业

		<p>13.带 6 路分区, 2 路电源</p> <p>14.机器内置了使用帮助文档, 说明书丢失, 不会操作, 可方便查看</p> <p>15.可以设置分区、电源提前打开时间</p> <p>16.可选配遥控器, 遥控距离达 1000 米</p>			
34	校园监控	<p>1.400 万 1/3" CMOS 红外筒型网络摄像机支持 Smart 侦测: 10 项事件检测, 1 项异常检测</p> <p>2.最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>3.宽动态: 120 dB</p> <p>4.焦距&amp;视场角:</p> <p>2.8 mm, 水平视场角: 97°, 垂直视场角: 52.3°, 对角视场角: 114.3°</p> <p>4 mm, 水平视场角: 78.8°, 垂直视场角:40.5°, 对角视场角: 93.9°</p> <p>6 mm, 水平视场角: 49.1°, 垂直视场角: 26.3°, 对角视场角: 57.2°</p> <p>8 mm, 水平视场角: 37.5°, 垂直视场角: 20.7°, 对角视场角: 43.3°</p> <p>12 mm, 水平视场角: 23.4°, 垂直视场角: 13.3°, 对角视场角: 26.88°</p> <p>5.补光灯类型: 红外灯</p> <p>6.补光距离: 最远可达 30 m</p> <p>7.红外波长范围: 850 nm</p> <p>8.防补光过曝: 支持最大图像尺寸: 2688mm×1520mm(默认 2560×1440)</p> <p>9.视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264</p> <p>10.网络存储: 支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)</p> <p>11.音频: 1 个内置麦克风</p> <p>12.网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>13.启动和工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>14.供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3</p> <p>15.电流及功耗: DC: 12 V, 0.41 A, 最大功耗: 5 W; PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.18 A~0.11 A, 最大功耗: 6.5 W</p> <p>16.电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p> <p>17.产品尺寸:不小于 186.6×92.7×87.6 mm</p> <p>18.包装尺寸: 不小于 235×120×125 mm</p> <p>19.防护: IP66</p> <p>20.主码流可达到 2688x1520@25fps</p> <p>21.最低照度彩色不大于 0.005 lx, 黑白不大于 0.0005 lx。</p> <p>22.补光距离不小于 30 米。</p> <p>23.动态范围不小于 106dB。</p> <p>24.信噪比不小于 62dB。</p> <p>25.需支持 IP67 防尘防水。</p> <p>26.需支持 DC12V 供电, 且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。</p>	台	20	工业
		超六类无氧铜网线	箱	8	本项为线材辅材对行业划分及品牌和型号不作



					要求
		<p><b>【硬件规格】</b>            1.2U 标准机架式 9 盘位高密度网络硬盘录像机，高性能 ATX 电源，支持满配 8TB 硬盘（总容量可达 72TB）            2.2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口，双异源输出            3.2 个 10M/100M/1000Mbps 网口            4.2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口            5.报警 IO 接口：16 路报警输入，9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL12V）            6.反向供电接口：1 路（DC12V 1A）串行接口：1 路全双工 485 接口，1 路标准 RS-232 接口</p> <p><b>【产品性能】</b>            1.输入带宽：256Mbps            2.输出带宽：160Mbps            3.接入能力：32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 4.解码能力：最大支持 12×1080P</p>	台	1	工业
		8T 监控级专用硬盘	块	4	工业
		<p>机柜            1.深度：不小于 600mm            2.类型：网络机柜            3.高度：不小于 1600mm            4.宽度：不小于 600mm            5.材质：冷轧钢</p>	组	1	工业
35	幼儿园开水机	<p>参数要求：            1.设备整机结构：宽深高 480*480*960mm 驻立式一体机（误差范围 20mm）；            2.加热结构：节能步进式热交换结构，2 温开，30-99℃ 可调，水嘴间距：300mm；10L 热交换结构；            3.出水龙头：触摸式 2 温开（程控触摸按键，童锁、自锁、自复位、延时断水功能）            4.电源环境：220V-50HZ            5.额定功率：1500W(±200W)            6.净化系统：内置 5 级纳滤净化工艺；            7.设备材质：水槽、面板、热胆采用铝合金+SUS304 不锈钢符合材料，厚度为 0.7-2.0mm。整机钣金结构采用无焊接点技术拼接，整机外壳及内部结构组件钣金表面均采用 360°无死角全喷塑处理，防指纹防污防老化防腐蚀效果；            8.安全及智能管理特征：出水采用电磁阀控制出水，选用轻触式按键系统，自锁/自复位可随需切换；全自动智能水控系统，设备面板带 LED 显示设备工作状态、内胆实时温度及出水实时水温状态等参数，具有 TDS 原水净水实时数据、具有滤芯寿命监控；有较好的人机交流界面，设备具备累积总处理净水量，并提醒滤芯更换，设备具有防漏电、干烧、蒸汽、缺水保护功能；面板按键具备一键式开启（设置操作采用按键组合解锁模式，附加设备内部主板位置控制开关设定面板按键工作状态开启和关闭，有效防止误操作）防触电保护为 I 类，外壳防护等级为 IP44。</p>	台	1	工业

36	幼儿园专用净化器	<p>规格参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定电压：220V/50Hz</li> <li>2. 额定功率：&lt;105W</li> <li>3. Lpm 噪音：25-55dB(A)</li> <li>4. 产品材质：ABS</li> <li>5. 电机：直流无刷</li> <li>6. 操控方式：按键触屏</li> <li>7. 风量：1200m<sup>3</sup>/h</li> <li>8. 适用体积：&gt;140m<sup>3</sup>（8次循环/H）</li> <li>9. 产品尺寸：不小于370mm*400mm*796mm</li> </ol> <p>配置及功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 能效比&gt;12（风量/功率）</li> <li>2. 病原微生物杀灭率&gt;99.99%</li> <li>3. 总气态污染物 TVOC 去除率 30m<sup>3</sup> 60min&gt;98%</li> <li>4. 0.3μ气溶胶颗粒物去除率 30m<sup>3</sup> 60min&gt;99.99%</li> <li>5. 具备童锁功能</li> <li>6. 具备污染物数值指示功能，同时根据污染情况调节风量</li> <li>7. 具备定时功能</li> <li>8. 具备保养提醒和复位功能</li> <li>9. 所投产品需满足如下数据：</li> <li>10. 核心杀菌因子具备杀灭新冠病毒报告：&gt;99.99%</li> </ol>	套	6	工业
37	护眼灯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LED 幼儿园灯功率：≤30W；功率因数&gt;0.9.</li> <li>★2. LED 幼儿园灯为一体式防眩灯具，外形为圆形、整灯尺寸：直径 480±20mm，厚度 60±10mm。灯具散热装置采用优质金属材质，厚度≥0.4mm,表面喷粉防氧化处理，灯具产品外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。</li> <li>3. 幼儿园 LED 护眼教室灯产品色温 3300--5300K。色品容差≤5，显指 Ra&gt;90,R9&gt;50,产品灯具效能≥80lm/W</li> <li>★4. LED 幼儿园灯的视网膜蓝光危害应为 RG0 无危险类。</li> <li>5. LED 幼儿园灯光输出波形的波形频率≥100Hz：波动深度≤3.2%。</li> <li>6. LED 幼儿园灯在安装后，教室照明质量可达到教室课桌面维持平均照度达到&gt;300lux 的基础上，需达到均匀度≥0.7，UGR≤16，功率密度≤8W/m<sup>2</sup>。</li> </ol>	个	66	工业
38	辅材	线材、线管、电源线、音箱线一批	项	1	本项为线材辅材对行业划分及品牌和型号不作要求
39	综合布线及安装集成	综合布线与各设备产品安装、施工与集成调试服务	项	1	本项为线材辅材对行业划分及品牌和型号不作要求

备注：标有 “★” 的参数为实质性参数，必须响应或优于响应，否则，其投标无效；非标 “★” 部分参数，可以有不超过 3 条不响应，若超过 3 条，其投标无效。

注：对于“采购需求”中涉及的相关证照、证明、证书、证件等（要求供货前提供的除外），**原件的扫描件或复印件须装入报价文件**，采购人保留核验中标人原件的权利，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理。

### 三、注意事项：

1. 以上清单中所列品牌（如有）均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在报价文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数相当于或优于参考品牌。否则，其投标无效。

2. 如中标人不是生产厂家或其授权经销商，供货时提供与生产厂家或其授权经销商签定的合同和发票。如不能提供的，取消其中标资格，不予退还履约保证金，并按有关规定进行处理。

3. 标有“★”的参数为实质性参数，必须响应或优于响应，否则，其投标无效。

4. 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可。

5. 对于“采购需求”中要求提供（具有）的证书、检测报告及其他有关证明文件，除评标办法中资格性检查、符合性检查评审明确要求的外，投标时不作要求，供货时交采购人核验，如发现弄虚作假或不能提供齐全的，采购人有权单方面终止采购合同，不予退还履约保证金，并按有关规定进行处理。**如有关要求与本条内容不一致，则以本条内容为准。**

6. 投标报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费等所有费用。

7. 投标价若超出该项目预算金额将做无效投标处理。

8. 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

9. **本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 详见采购需求 。（中小企业声明函中行业可填写为上述行业或“采购文件中明确的所属行业”。）**

10. 其他：/

## 第五章 合同条款及格式

### 一、合同条款前附表

序号	条款内容
1	<b>交货期（交货时间）：</b> 中标人在签定合同后，10个日历天内完成供货以及安装、调试等工作，并交采购人验收，保证货物正常使用。
2	<b>交货地点：</b> 涡阳县行政区域内，采购人指定地点。
3	<b>付款条件：</b> 签订合同后，成交供应商供货完毕经采购人验收合格后，收到发票后支付资金。
4	<b>索赔方式：</b> 见合同条款。

## 二、合同条款

### 1. 定义

本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、合格格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具或其它材料。

(4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “甲方”系指合同格式中所述购买货物和服务的单位。

(6) “乙方”系指合同格式中所述提供货物和服务的公司或实体。

(7) “项目现场”系指合同条款前附表中指明的地点。

(8) “天”指日历天数。

### 2. 来源地

2.1 本条所述的“来源地”系指货物开采、生长、生产地或提供服务的来源地。经过制造、加工的产品或经过实质上组装主要元部件而形成的产品均可称为货物，商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与元部件有实质性区别的产品。

2.2 货物和服务的来源地有别于乙方的国籍。

### 3. 技术规格

3.1 交付的货物的技术规格应与响应文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表（如果有的话）相一致。

3.2 除技术规格另有规定外，计量单位应该使用公制。

### 4. 专利权

4.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

### 5. 包装要求

5.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

### 6. 包装标志

6.1 乙方应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

(a) 合同号：\_\_\_\_\_；

(b) 收货单位：\_\_\_\_\_；

(c) 出厂或装箱日期：\_\_\_\_\_；

(d) 目的地：\_\_\_\_\_；

(e) 货物名称、品目号和箱号：\_\_\_\_\_；

(f) 毛重/净重：\_\_\_\_\_kg；

(g) 尺寸（长×宽×高，以厘米或 cm 计）：\_\_\_\_\_。

6.2 如果每件包装箱重量在 2 号 (t) 或 2 吨 (t) 以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标志。

## 7. 运输及到货地点

7.1 乙方负责办理运输，直接送到项目现场，并承担运输和装卸费。

## 8. 付款

8.1 本合同以人民币付款。

8.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方，甲方按合同规定审核后付款：

1. 发票；
2. 装箱单；
3. 制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；
4. 验收证书；

8.3 甲方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

## 9. 伴随服务

9.1 除合同条款前附表中另有规定外，乙方应提交所供货物的技术文件。应包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应在合同生效后五十六（56）天内寄给甲方。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.2 除合同条款前附表中另有具体规定外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装和启动监督；
- (2) 提供货物组装和维修所需的工具；
- (3) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方人员进行培训。

9.3 除合同条款前附表中另有规定外，伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

## 10. 质量保证

10.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的、用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终验收后前附表约定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2 根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

10.3 乙方在收到通知后二十八（28）天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果乙方在收到通知后二十八（28）天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

## 11 . 检验

11.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

11.2 货物运抵现场后，甲方可向质监部门或有关部门申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。

11.3 甲方可自行组织验收，也可委托第三方检测机构进行验收。产品的到货验收包括：数量、外观、质量、随机备件备品、装箱单、随机资料（质量检验合格证、竣工图纸）及包装等。

## 12 . 索赔

12.1 甲方有权根据质检部门或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.2 在合同第 10 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对差异负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后二十八（28）天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后二十八（28）天内或甲方同意的延长期限内，按照本合同第 12.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方将从议付货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

## 13 . 乙方履约延误

13.1 乙方应按照甲方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如乙方无正当理由而拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或违约终止合同。

13.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

## 14 . 误期赔偿

14.1 除合同第 15 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿的

最高限额，甲方可考虑终止合同。

## 15 . 不可抗力

15.1 尽管有合同条款第 13 条、14 条和 19 条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

15.2 本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

15.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十六（126）天，双方应通过友好协商在合理的时间达成进一步履行合同的协议。

## 16 . 税费及保险

16.1 根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。所有有关货物运抵项目现场之前发生的保险均应由乙方负担。

## 17 . 履约保证金

17.1 如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

## 18 . 争端的解决

18.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，双方应将争端提交亳州仲裁委员会根据其仲裁程序进行仲裁。

18.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

## 19 . 违约终止合同

19.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

(3) 如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

## 20. 破产终止合同

20.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## 21. 转让和分包

21.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 如投标书中没有明确分包合同，在本合同签约前，乙方应书面通知甲方其在本合同中所分包的全部分包合同，无论原投标书或后来的分包通知均不能解除乙方履行本合同的责任和义务。



## **22. 适用法律**

22.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

## **23. 合同生效**

23.1 本合同应在双方签字和甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

## **24. 主导语言**

24.1 本合同一式 4 份，以中文书就，甲方、乙方、见证方、财政局各执 1 份。

## **25. 合同修改**

25.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

### 三、 合同格式

\_\_\_\_\_ (以下简称“甲方”)  
\_\_\_\_\_ (以下简称“乙方”)  
\_\_\_\_\_ (以下简称“见证方”)

同意按下述条款和条件签署本合同 (以下简称“合同”) :

#### 1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分:

- (1) 合同条款及前附表;
- (2) 询价通知书及附属资料;
- (3) 供应商提交的响应文件和补充承诺;
- (4) 中标通知书。

#### 2. 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

#### 3. 货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“附件”。

#### 4. 合同金额

根据上述合同文件要求, 合同的总金额为人民币\_\_\_\_\_元整 (小写: \_\_\_\_\_元), 分项价格在投标报价表中有明确规定。

#### 5. 付款条件

本合同货物的付款条件在合同条款前附表中有明确规定。

#### 6. 交货时间和交货地点

本合同货物的交付时间和交货地点在“合同条款前附表”中有明确规定。

#### 7. 合同生效

本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签章 (签名)、单位盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。本合同一式 4 份, 以中文书就, 甲方、乙方、见证方、财政局各执 1 份。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时, 双方应及时协商解决。

#### 8. 违约与处罚: /

#### 9. 未尽事宜

未尽事宜, 经双方及见证方协商一致, 签订补充协议, 补充协议与本合同具有同等效力。

甲方（甲方公章）

法定代表人或委托代理人签章：

联系电话：

日期： 年 月 日

乙方（乙方公章）

法定代表人或委托代理人签章：

联系电话：

日期： 年 月 日

涡阳县公共资源交易中心（合同见证专用章）：

日期： 年 月 日

附件：

### 政采贷业务收款账户变更备案表（格式）

合同名称		
项目编号		
合同金额		
变更收款账户原因		
政采贷融资金额		
变更前账户信息	变更后账户信息	
账户名称： 开户行： 账户：	账户名称： 开户行： 账户：	
金融机构意见	采购人意见	供应商意见
盖章	盖章	盖章
经办人： 联系方式：  年 月 日	经办人： 联系方式：  年 月 日	经办人： 联系方式：  年 月 日

注：本表一式五份、供应商、采购人、金融机构、财政局、公管局各执一份。

## 第六章 报价文件格式

项目

(项目编号: 号)

### 报价文件

供应商:

年 月 日

## 评审索引表

报价文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，并标注评审内容在报价文件中的页码位置，否则有可能影响评审结果，责任自负。本章有提供格式文件的请按格式要求填写并提供。（盖章要求：完成报价文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

资格性检查			
序号	评审内容	盖章要求	在报价文件中的页码位置
1	营业执照	电子签章	
2	《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条所规定的条件（投标人资格声明函）	电子签章	
3	其他资格要求	电子签章	
4	投标人近三年无重大违法记录声明函	电子签章	
5	联合体协议书	电子签章	
符合性检查			
6	履行合同的设备和专业技术能力	电子签章	
7	法定代表人或授权代表资格（投标授权 委托书）	电子签章	
8	投标报价	电子签章	
9	投标函	电子签章	
10	承诺书	电子签章	
11	响应文件的规格响应表	电子签章	
12	响应文件其他内容	电子签章	
比较评审			
13	投标分项报价表	电子签章	
14	货物服务技术方案	电子签章	
15	投标人关于产品质量和售后服务方面的 承诺	电子签章	
16	中小企业声明函	电子签章	
17	残疾人福利性单位声明函	电子签章	
18	其他	电子签章	

## 一、投标函（格式）

采购人名称或安徽雒河项目管理有限公司：

1. 我方授权\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表我方\_\_\_\_\_（投标单位的名称）全权处理\_\_\_\_\_项目名称及编号（如为划分标包项目注明标包号）\_\_\_\_\_项目投标的有关事宜。遵照询价通知书（含补充文件）的要求承担本询价项目的实施，向甲方提供所需的货物和服务。

2. 我方同意接受询价通知书中投标有效期的相关规定。

3. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4. 我方同意按照询价通知书的要求，向贵中心递交金额为人民币（大写）\_\_\_/\_\_\_元（小写：\_\_\_/\_\_\_元）的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵中心退还该投标保证金的权力。

5. 我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6. 我方提供的此项目所有证件的扫描件与原件相符，是真实、合法、有效的，提供的综合业绩资料是真实的。如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。

7. 我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位电子签章）

单位地址及邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖法定代表人电子签章）

联系电话（传真）：\_\_\_\_\_

年 月 日





### 三、投标分项报价表（格式）

供应商名称：\_\_\_\_\_ 招标项目编号：\_\_\_\_\_ 标包号（如为整包发标项目可不填）：\_\_\_\_\_

序号	产品名称	产品品牌及规格型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	交货（供货）期
1							
2							
3							
...							
	合计						

供应商(盖单位电子签章)\_\_\_\_\_

法定代表人（盖电子签章）\_\_\_\_\_

- 注：1. 如果按单价计算的结果与合计总价不一致，以单价为准修正合计总价。  
 2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价通知书。  
 3. 上述单价为综合单价，应包含一切税费。  
 4. 供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。  
 5. 表格不够可以自行加页；具体配置请供应商填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

## 四、规格响应表（格式）

供应商名称：\_\_\_\_\_ 招标项目编号：\_\_\_\_\_ 标包号（如为整包发标项目可不填）：\_\_\_\_\_

序号	货物名称	询价通知书要求部分		报价文件响应部分		响应情况
		技术参数	数量	技术参数	数量	
1						
2						
3						

供应商(盖单位电子签章)\_\_\_\_\_

法定代表人（盖电子签章）\_\_\_\_\_

- 注：1. 本表填写时，应据实填写。  
2. 如果不提供规格响应表将视为没有实质性响应询价通知书。  
3. 投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

---

## 五、货物服务技术方案

供应商：\_\_\_\_\_ (盖单位电子签章)

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 六、供应商关于产品质量和售后服务方面的承诺

如：产品质量、保修范围、保修期长短及服务、保修期满后的服务等。供应商须提供盖单位公章的产品质量承诺和售后服务承诺。

供应商：\_\_\_\_\_ (盖单位电子签章)

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 七、资格证明及有关材料

1. 营业执照
2. 投标人资格声明函
3. 履行合同的设备和专业技术能力
4. 投标人近三年无重大违法记录声明函（格式自拟）
5. 法定代表人身份证明书、法定代表人授权书（格式附后）
6. 承诺书（格式附后）
7. 联合体协议书（格式附后）
8. 其他资格要求（按招标公告要求提供）

格式 1:

提供营业执照扫描件或复印件

格式 2:

## 投标人资格声明函

采购人名称或安徽雒河项目管理有限公司:

关于贵方 年 月 日发布关于“XXX 采购项目”（项目编号：）的采购公告，我方愿意参加投标，并已清楚询价通知书的要求及有关文件规定：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件）：企业法人营业执照；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

备注：如我方中标，我方愿意在发放中标通知书前向本项目采购人提供符合询价公告要求的（二）、（四）、（六）项具体证明材料供采购人核验。如采购人发现我方有违法、违规、弄虚作假行为，可取消我方中标资格，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期： 年 月 日

格式 3:

## 履行合同的设备和专业技术能力

### 一、服务于本项目的专业设备一览表

序号	设备名称	购入时间	价值	数量	产地	备注

### 二、服务本项目人员一览表

类别	姓名	职务	职称	手机号	证件	
					名称	号码
管理人员						
技术人员						
其他						

投标供应商名称(盖单位电子签章):

日期: 年 月 日



格式 4:

## 投标人近三年无重大违法记录声明函

我单位近三年无重大违法记录，特此声明。

投标供应商名称(盖单位电子签章):

日期: 年 月 日

格式 5 (1) :

## 法定代表人身份证明书 (格式)

供应商名称: \_\_\_\_\_

单位性质: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

成立时间: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

经营期限: \_\_\_\_\_

姓 名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_

年 龄: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正反面的扫描件或复印件

投标人: \_\_\_\_\_ (盖单位电子签章)

日 期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

格式 5（2）：

## 投标授权委托书（格式）

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证正反面的扫描件或复印件

授权委托人身份证正反面的扫描件或复印件

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章或机打印）

法定代表人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章或机打印）

委托代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人联系电话：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：如法定代表人代表公司参与本项目投标，则不需要授权委托书。

格式 6:

## 承诺书（格式）

我公司郑重承诺如下：

一、完全接受采购文件的全部内容，提交的所有资料扫描件或复印件与原件一致，真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

二、在投标过程中，无围标、串标、出借资质及弄虚作假等违法违规行为。

三、本项目授权委托人为我公司正式工作人员。投标时（以投标截止时间为准），我公司无被限制投标的记录（有效期内）。

四、投标时（以投标截止时间为准），我公司未被人民法院及相关部门列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、如被确定为中标（成交）供应商，保证按照合同约定进行履约。

六、依法行使自己的质疑、投诉权利，提供的质疑、投诉证明材料来源合法，不存在捏造事实、提供虚假材料或恶意投诉等行为。

如有违反上述承诺之一，或存在其他虚假、违法违规行为，我公司自愿接受相关部门的处理，并自愿放弃索要投标（履约）保证金的权利，承担由此产生的一切后果。

投标供应商名称(盖单位电子签章):

日期： 年 月 日

格式 7:

## 联合体协议书

(如果采用联合体投标的, 则适用此表, 否则不适用)

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成\_\_\_\_\_ (联合体名称) 联合体, 共同参加\_\_\_\_\_ (项目名称) (第\_\_\_\_\_包) 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_ (某成员单位名称) 为\_\_\_\_\_ (联合体名称) 牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目报价文件编制和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与之有关的一切事务, 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交报价文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。

5. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式\_\_份, 联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称: \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

成员一名称: \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

成员二名称: \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

.....

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_

注: 如果允许联合体投标且投标人以联合体名义进行投标的, 则适用此表, 否则不适用。

格式 8:

其他资格要求（按招标公告要求提供）

## 八、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

**（如果是中小企业的，则适用此表，否则不适用）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

## 九、残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性，且本单位参加（ ）单位的（ ）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位：（盖电子签章）

年 月 日



## 十、其他资料