

三、分项报价表

供应商名称：合肥精博康复器具有限公司

项目编号：BZMC2024CG113 号

标包号（如为整包发标项目可不填）：/

序号	分项名称	服务费用报价依据	单价(元)	金额(元)
	地面改造			
1	【防滑处理】	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	38	38
2	【防滑处理】	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	15	15
3	【高差处理】	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	330	330
4	【高差处理】-实心橡胶坡道	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	115	115
5	【高差处理】-PE 坡道	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	170	170
6	【平整硬化】-水泥地面	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	170	170
	卧室改造			
1	【安装床边护栏(抓杆)-床边扶手	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	415	415
2	【安装床边护栏】-床边护栏	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	50	50
	如厕、洗浴设备改造			
1	【安装扶手】-一字型扶手	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	72	72
2	【安装扶手】-L 型扶手	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	150	150
3	【安装扶手】-U 型上翻扶手	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	160	160
4	【安装扶手】135 度扶手	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	248	248

5	【配置淋浴椅】	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	390	390
6	【配置坐便椅】	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	255	255
	物理环境改造			
1	【安装自动感应灯具】	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	75	75
2	【电源插座及开关改造】	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	28	28
3	【电气线路改造】	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	48	48
4	强电箱及漏电保护器装置	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	330	330
	老年用品配置			
1	【手杖】-四角手杖	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	140	140
2	【手杖】-腋杖	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	150	150
3	【防走失装置】	招标文件及招标文件最高限单价和企业服务水平	320	320
	合计		3669	3669

供应商（盖单位电子签章）：合肥精博康复器具有限公司

法定代表人（盖电子签章）：_____

- 注:1.如果按单价计算的结果与合计总价不一致，以单价为准修正合计总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。
3.上述单价为综合单价，应包含一切税费。
4.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。
5.表格不够可以自行加页;具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

规格响应表

供应商名称：合肥精博康复器具有限公司

招标项目编号：BZMC2024CG113 号

标包号（如为整包发标项目可不填）： /

序号	名称	招标文件要求部分		报价文件响应部分		响应情况
		技术参数	数量	技术参数	数量	
一	地面改造					
1	【防滑处理】	防滑地垫 1. 材质：环保软性 PVC 2. 尺寸：80mm*880mm 3. 防滑性能好，可任意裁剪拼接 4. 拼接安装，便于清洁拆洗	/	防滑地垫 1. 材质：环保软性 PVC 2. 尺寸：80mm*880mm 3. 防滑性能好，可任意裁剪拼接 4. 拼接安装，便于清洁拆洗	/	响应
2	【防滑处理】	防滑脚垫 1. 尺寸：580mm*880mm 2. 材质：PVC 材质 3. 正面小圆点按摩，真空吸盘可轻松吸附于光滑地面，不会偏移	/	防滑脚垫 1. 尺寸：580mm*880mm 2. 材质：PVC 材质 3. 正面小圆点按摩，真空吸盘可轻松吸附于光滑地面，不会偏移	/	响应
3	【高差处理】	水泥坡道 1. 材质：水泥、砂子 2. 尺寸：根据门厅、过道等处实际高低差（大于 50mm）设计施工样式 3. 坡道坡度比≤1: 12（根据现场实际情况定） 4. 表面作防滑条纹处理。	/	水泥坡道 1. 材质：水泥、砂子 2. 尺寸：根据门厅、过道等处实际高低差（大于 50mm）设计施工样式 3. 坡道坡度比≤1: 12（根据现场实际情况定） 4. 表面作防滑条纹处理。	/	响应
4	【高差处理】-实心橡胶坡道	1. 尺寸 980*240*500-1000mm, 尺寸可定制； 2. 材质：实心橡胶；表面防滑纹路。 3. 适用于有高低差处，便于轮椅或腿脚不便老人通行。	/	1. 尺寸 980*240*500-1000mm, 尺寸可定制； 2. 材质：实心橡胶；表面防滑纹路。 3. 适用于有高低差处，便于轮椅或腿脚不便老人通行。	/	响应
5	【高差处理】-PE坡道	1. 参考尺寸：500×270×70/90/110（mm）， 2. 采用高强塑料，抗压防滑，负荷 1.5 吨重，任意组合长度，适用于有高低差处，便于轮椅或腿脚不便老人通行	/	1. 参考尺寸：500×270×70/90/110（mm）， 2. 采用高强塑料，抗压防滑，负荷 1.5 吨重，任意组合长度，适用于有高低差处，便于轮椅或腿脚不便老人通行	/	响应
6	【平整硬化】-水泥地面	地坪结构要求：地基处理，整平，沙子，水泥，石子搅拌，平整铺灌，表面收光、防滑处理，材料要求石子颗粒径不大于 15mm，中砂且含泥量不应超过 3%，水泥标号不应低于 425#，	/	地坪结构要求：地基处理，整平，沙子，水泥，石子搅拌，平整铺灌，表面收光、防滑处理，材料要求石子颗粒径不大于 15mm，中砂且含泥量不应超过 3%，水泥标号不应低于 425#，	/	响应

		建造施工地坪厚度不得小于 100mm 厚度。要求地坪结实光洁且防滑, 无裂纹、无脱皮、无麻面和起砂等现象。		建造施工地坪厚度不得小于 100mm 厚度。要求地坪结实光洁且防滑, 无裂纹、无脱皮、无麻面和起砂等现象。		
三	卧室改造					
1	【安装床边护栏 (抓杆)】-床边扶手	1. 底座尺寸: 约 60CM*70CM 内衬部分为 1.2mm 2. 高度: 750mm-850mm (±50mm), 多档可调节; 3. 底座采用钢板材质, 表面烤漆, 稳固安全; 4. 固定立柱套管采用直径 42mm 优质碳钢机加工而成, 采用整体螺丝固定的方式, 安全美观; 5. 扶手可调解部分采用高强度不锈钢, 内衬不锈钢, 外面套管采用高强度 ABS 材质, 表面采用防滑设计, 增加了安全性和舒适度, ABS 材料具有抗冲击, 耐高温, 耐低温, 易清洁, 不易滋生细菌的特性。	/	1. 底座尺寸: 约 60CM*70CM 内衬部分为 1.2mm 2. 高度: 750mm-850mm (±50mm), 多档可调节; 3. 底座采用钢板材质, 表面烤漆, 稳固安全; 4. 固定立柱套管采用直径 42mm 优质碳钢机加工而成, 采用整体螺丝固定的方式, 安全美观; 5. 扶手可调解部分采用高强度不锈钢, 内衬不锈钢, 外面套管采用高强度 ABS 材质, 表面采用防滑设计, 增加了安全性和舒适度, ABS 材料具有抗冲击, 耐高温, 耐低温, 易清洁, 不易滋生细菌的特性。	/	响应
2	【安装床边护栏】-床边护栏	1. 材质: 铝合金上管, 加厚不锈钢支架, 含金属连接件, 折叠按键; 2. 颜色: 木纹色; 3. 折叠护栏档位数: ≥3 档; 4. 护栏高度: ≥40cm	/	1. 材质: 铝合金上管, 加厚不锈钢支架, 含金属连接件, 折叠按键; 2. 颜色: 木纹色; 3. 折叠护栏档位数: ≥3 档; 4. 护栏高度: ≥40cm	/	响应
四	如厕、洗浴设备改造					
1	【安装扶手】-一字型扶手	1. 尺寸: 长度 430mm 2. 外管材质: ABS 材质或抗菌尼龙, 直径 35mm; 3. 内管材质: 铝合金或不锈钢内管, 直径 28mm 4. 扶手表面使用环保标准. 抗老化. 耐腐蚀耐火材料, 能有效抑制大肠杆菌. 金黄色葡萄球菌等细菌, 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为 0.5 毫米。	/	1. 尺寸: 长度 430mm 2. 外管材质: ABS 材质或抗菌尼龙, 直径 35mm; 3. 内管材质: 铝合金或不锈钢内管, 直径 28mm 4. 扶手表面使用环保标准. 抗老化. 耐腐蚀耐火材料, 能有效抑制大肠杆菌. 金黄色葡萄球菌等细菌, 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为 0.5 毫米。	/	响应
2	【安装扶手】-L 型扶手	1、尺寸: 70*50cm; 2、外管材质: ABS 材质, 直径 35mm; 3、内管材质: 不锈钢内管, 直径 25mm; 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、	/	1、尺寸: 70*50cm; 2、外管材质: ABS 材质, 直径 35mm; 3、内管材质: 不锈钢内管, 直径 25mm; 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、	/	响应

		耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握		耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握		
3	【安装扶手】-U型上翻扶手	1.1: 尺寸: 底座 80*195mm, 扶手尺寸 600*130mm 内衬部分为 1.0mm 2: 厚度: 外壳管径 35mm、壁厚≥3.0mm 3: 材质: 外壳为优质 ABS 材料 内衬部分为 201 不锈钢管 连接管件整体为整体金属外包抗菌 ABS	/	1.1: 尺寸: 底座 80*195mm, 扶手尺寸 600*130mm 内衬部分为 1.0mm 2: 厚度: 外壳管径 35mm、壁厚≥3.0mm 3: 材质: 外壳为优质 ABS 材料 内衬部分为 201 不锈钢管 连接管件整体为整体金属外包抗菌 ABS	/	响应
4	【安装扶手】135度扶手	1、外管材质:ABS 材质, 直径 35mm; 2、内管材质:不锈钢内管, 直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌;扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为 0.4 毫米。 5, 产品尺寸:600*400MM	/	1、外管材质:ABS 材质, 直径 35mm; 2、内管材质:不锈钢内管, 直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌;扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为 0.4 毫米。 5, 产品尺寸:600*400MM	/	响应
5	【配置淋浴椅】	1、规格尺寸: 510×550×760-880mm (长宽高)座宽 410mm、座深 380mm、座高 410mm-530mm 2、产品性能: 优质铝合金, 大架管直径 25mm, 壁厚 1.2mm。腿管直径 28mm, 壁厚 1.2mm, 高度可调, 5 档调节, 简易组装。靠背与座板采用聚丙烯材质, 一次性吹塑成型, 表面美观, 无毛刺, 光滑平整, 靠背可拆卸。配有可自由拆卸扶手, 脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材质。	/	1、规格尺寸: 510×550×760-880mm (长宽高)座宽 410mm、座深 380mm、座高 410mm-530mm 2、产品性能: 优质铝合金, 大架管直径 25mm, 壁厚 1.2mm。腿管直径 28mm, 壁厚 1.2mm, 高度可调, 5 档调节, 简易组装。靠背与座板采用聚丙烯材质, 一次性吹塑成型, 表面美观, 无毛刺, 光滑平整, 靠背可拆卸。配有可自由拆卸扶手, 脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材质。	/	响应
6	【配置坐便椅】	1、规格尺寸: 540×540×680-780mm (长宽 高)座高 410mm-510mm、座深 430mm、座宽 450mm ; 2、产品性能: 优质钢管, 大架管直径 22mm, 管壁厚度 1.0mm, 腿部管直径 25mm, 管壁厚度 1.0mm, 表面静电喷塑处理, 带靠背、固定扶手, 安全性能好美观耐用。高度可调, 配橡胶防滑脚垫, 着地性能好, 稳定性佳, 5 档调节。 座便器: 厕板与便桶采用优质工程聚丙烯材质, 强度高、触感舒适、美观坚	/	1、规格尺寸: 540×540×680-780mm (长宽 高)座高 410mm-510mm、座深 430mm、座宽 450mm ; 2、产品性能: 优质钢管, 大架管直径 22mm, 管壁厚度 1.0mm, 腿部管直径 25mm, 管壁厚度 1.0mm, 表面静电喷塑处理, 带靠背、固定扶手, 安全性能好美观耐用。高度可调, 配橡胶防滑脚垫, 着地性能好, 稳定性佳, 5 档调节。 座便器: 厕板与便桶采用优质工程聚丙烯材质, 强度高、触感舒适、美观坚	/	响应

		固、座便器可卸下、大架可折叠。		固、座便器可卸下、大架可折叠。		
六	物理环境改造					
1	【安装自动感应灯具】	1、充电款 600 毫安 人体感应款输入输出电压:5 (V) 1A 灯罩材质:ABS+PC 2、外形尺寸:96*92*29mm 感应开关:开, 关, 感应 3、亮度开关: 三档可调, (20%, 50%, 100%) 电池容量: 600 毫安 4、灯光颜色:暖光光源功率:0.6W (W) 充电: USB (TYPE-C 口) 5、净重: 93g 6、感应范围: 黑暗环境下, 正面水平 100 度, 3 米以内。人离开感应范围 30 秒左右移动熄灭。	/	1、充电款 600 毫安 人体感应款输入输出电压:5 (V) 1A 灯罩材质:ABS+PC 2、外形尺寸:96*92*29mm 感应开关:开, 关, 感应 3、亮度开关: 三档可调, (20%, 50%, 100%) 电池容量: 600 毫安 4、灯光颜色:暖光光源功率:0.6W (W) 充电: USB (TYPE-C 口) 5、净重: 93g 6、感应范围: 黑暗环境下, 正面水平 100 度, 3 米以内。人离开感应范围 30 秒左右移动熄灭。	/	响应
2	【电源插座及开关改造】	依据老年人家庭实际情况, 改造开关插座, 常见的额定电流有 10A, 16A, 32A 等, 材质有塑料, 金属	/	依据老年人家庭实际情况, 改造开关插座, 常见的额定电流有 10A, 16A, 32A 等, 材质有塑料, 金属	/	响应
3	【电气线路改造】	1. 更换室内老化或裸漏的电气线路 2. 明线布线, 整体保证横平竖直 3. 铜芯规格: 空调/热水器/油烟机线 4mm ² , 插座线 2.5mm ² , 灯具线 1.5mm ² 4. 内芯材质: 高纯度无氧铜 5. 国标纯铜. 节能阻燃. 安全环保 6. PVC 套管保护	/	1. 更换室内老化或裸漏的电气线路 2. 明线布线, 整体保证横平竖直 3. 铜芯规格: 空调/热水器/油烟机线 4mm ² , 插座线 2.5mm ² , 灯具线 1.5mm ² 4. 内芯材质: 高纯度无氧铜 5. 国标纯铜. 节能阻燃. 安全环保 6. PVC 套管保护	/	响应
4	强电箱及漏电保护器装置	1. 强电箱应符合国家有关标准, 总控空气开关 1 个, 漏电保护器 1 个, 单匹开关 3-5 个 2. 功率≥63A, 其他空气开关≥1 个, 功率≥10A。适用于有电路安全隐患, 无总控开关盒. 空气开关的家庭	/	1. 强电箱应符合国家有关标准, 总控空气开关 1 个, 漏电保护器 1 个, 单匹开关 3-5 个 2. 功率≥63A, 其他空气开关≥1 个, 功率≥10A。适用于有电路安全隐患, 无总控开关盒. 空气开关的家庭	/	响应
七	老年用品配置					
1	【手杖】-四角手杖	1. 高强度铝合金管材, 表面色阳极氧化。 2. 高度可调整, 大高四脚支撑, 更平稳, 适合不同身高的人使用。	/	1. 高强度铝合金管材, 表面色阳极氧化。 2. 高度可调整, 大高四脚支撑, 更平稳, 适合不同身高的人使用。	/	响应

		3. 重量 0.5kg, 承重 150kg。 4. 辅助腿脚不便的老人日常步行。		3. 重量 0.5kg, 承重 150kg。 4. 辅助腿脚不便的老人日常步行。		
2	【手杖】-腋杖	1. 材质：高强度铝合金管材，表面金属烤漆； 2. 高度可 7 档调节，壁厚 1.0，适合不同身高的人使用，调节高度 1300-1550mm。	/	1. 材质：高强度铝合金管材，表面金属烤漆； 2. 高度可 7 档调节，壁厚 1.0，适合不同身高的人使用，调节高度 1300-1550mm。	/	响应
3	【防走失装置】	1. 用于监测失智老人或其他精神障碍老年人定位，避免走失； 2. 实现紧急情况下求救，轨迹查询. 实时定位. 佩戴状态监测； 3. 若老人外出走失，能够及时定位老人当前位置信息，帮助老人亲属及时找到并救助老人。（含 2 年 4G 网络通讯费）	/	1. 用于监测失智老人或其他精神障碍老年人定位，避免走失； 2. 实现紧急情况下求救，轨迹查询. 实时定位. 佩戴状态监测； 3. 若老人外出走失，能够及时定位老人当前位置信息，帮助老人亲属及时找到并救助老人。（含 2 年 4G 网络通讯费）	/	响应

供应商（盖单位电子签章）：合肥精博康复器具有限公司

法定代表人（盖电子签章）：_____

注:1.本表填写时，应据实填写。 2.如果不提供规格响应表将视为没有实质性响应招标文件。
3.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。